

博物馆分层式沿墙通柜 展柜 隆城展示_专业定制

产品名称	博物馆分层式沿墙通柜 展柜 隆城展示_专业定制
公司名称	深圳市隆城展示有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道富民大厦518
联系电话	13527999521

产品详情

博物馆展柜防盗系统展柜

防盗系统：

一， 振动式防盗系统

1.使用简单：由于震动，报警器开始报警，报警声持续8-12秒，盗贼闻声丧胆，逃之夭夭，有效的保护家财安全。

2.在机身上的HI(高)与LOW(低)之间可以调节敏感度，越接近HI，敏感度越高；越接近LOW，敏感度越低。

二， 红外线防盗系统

红外防盗报警探测器分为主动红外探测器（也叫红外对射探头）和被动红外探测器两种；

主动红外探测器由发射器和接收器组成，博物馆可连接独立展柜，工作时发射器向接收器发出一束或多束经过调制后的红外光束，在发射器和接收器之间形成一道红外光束组成的警戒线。当被探测目标侵入该警戒线时，红外光束被部分或全部遮挡，博物馆独立中岛展柜，此时接收器接收的信号就会发生变化，它经放大与信号处理后，即控制发出报警信号；

被动红外探头是靠探测人体发射的红外线而进行工作的。探头收集外界的红外辐射通过聚集到红外感应源上面。红外感应源通常采用热释电元件，这种元件在接收了红外辐射温度发生变化时就会向外释放电荷，检测处理后产生报警；

当然无论主动红外探测器还是被动红外探测器，都需要和防盗报警主机连接，才能形成真正的防盗报警

系统，在检测到入侵信号后，才能发出声光报警，驱动报警装置等。

三， 视频防盗系统

视频安防监控子系统包括前端部分、传输部分、管理/控制部分和存储/显示部分四部分。

1. 前端部分通常包括摄像机、球形摄像机、云台解码器、护罩、立杆、加热器、补光灯等多类器件，以摄像机和球形摄像机为主，其它设备起到辅助作用。前端部分将主要完成图像采集工作，在需要监听的位置可增加拾音器，为后端提供达到质量要求的图像和声音。

2. 传输部分通常包括模拟传输部分和IP传输部分。模拟传输部分以传输所需的收发设备和视频线缆、音频线缆、控制线缆、报警线缆等传输线缆组成；IP传输部分以交换设备、路由设备和以太网线、光纤等传输线缆组成。

3. 系统具有操作权限管理，系统登录、操作进行严格的权限控制，保证系统的安全性。监控人员可远程任意调取存储的监控图像，博物馆分层式沿墙通柜，并可远程发出控制指令，录像资料的智能化检索、回放、调整摄像机镜头焦距、控制云台进行巡视或局部细节观察。

4. 存储部分通常包括：网络硬盘录像机、存储服务器、磁盘阵列和磁带库等多类存储器件。将主要完成视音频数据、报警信息、日志信息的存储工作，并能提供数据检索和读取服务。

深圳隆城展示有限公司提供各类展览展示工程，博物馆、展览馆，展厅，各类展柜制作，在展柜制作工艺方面我们始终以保护藏品为核心，不断的提高展柜的安全性，经过十几年得发展，成为中国展览展示器材行业中规模大，技术成熟，影响力强的专业展览展示器材设计制作公司。

隆城以精工制作，诚信经营，客户至上为宗旨。欢迎新老客户前来参观选订。

展柜专业定制展柜博物馆分层式沿墙通柜

展柜质量好坏鉴别技巧

展示柜是一门艺术，一门独有的手艺，好的展示柜具有提高展品的价值、提升展品的形象、品牌形象、及企业形象的作用。

基本上来说可以通过以下几点来检验展柜质量的好坏。 博物馆展柜

1、看结构

展示柜构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向，正确的做法都应是直平的。

2、看缝隙

展示柜封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm，线与线夹口角缝不超出0.3mm，饰面板与板碰口

不超过0.2mm，推拉门整面误差不超出0.3mm。 博物馆展柜

3、看平整

展示柜应保证表面的平整，没有起鼓或破缺。

4、看转角

展示柜转角是否准确。正常的转角都是90度的，特殊设计因素除外。 博物馆展柜

5、看弧度

展示柜弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外，多个同样造型的还要确保造型的一致。

6、看拼花

展示柜拼花是否严密、准确。正确的拼花，要做到相互间无缝隙或保持统一的间隔距离。 博物馆展柜

7、看对称

展示柜对称性项目是否对称。

8、看柜门

展示柜柜体柜门开关是否正常。柜门开启时，展柜，应操作轻便、没有异声。 博物馆展柜

深圳市隆城展示有限公司专业为博物馆展柜，文wu展柜，古董展柜，博物馆陈列展柜、科技展馆，大学博物馆，企业展馆，美术馆等整体制作及设计一体化公司，专注博物馆有多年的制作经验，产品涉及国内外市场，是深圳知名的专业博物馆展柜、高dang商业展柜制作商。 博物馆展柜

隆城以精工制作，诚信经营，客户至上为宗旨。

隆城展柜欢迎做博物馆展示柜的朋友们前来垂询，随时恭候您的光临。

展柜箱体壁板

工艺：采用1.5mm冷轧钢板，用专用设备经过剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等工序后，与龙骨连接采用气体保护焊焊接。

特点：具有外形美观、平整、抗冲击性强、不变形、坚固耐用的特点。

展柜表面处理

工艺：采用静电氟碳喷涂工艺，颜色可根据用户要求进行电子调色。

特点：具有美化展柜，抗腐蚀性、耐摩擦、耐候性、抗冲击、防老化、防氧化、外觀光滑平整

型材

特点：具有抗冲击力强，韧性好，减镇、缓冲、外形美观等特点。

质量标准：失效状态为T5，韦氏硬度不小于8，符合GB 5237.1-2008的规定。外框型材不大于1.5mm的间隙。

夹胶玻璃

工艺：夹胶玻璃采用优质超白玻璃，夹胶防爆、防紫外线国产超白玻璃，夹膜玻璃厚度选用平柜为5mm+1.52mm+5mm，独立柜为6mm+1.52mm+6mm，透光率不低于92%。其厚度可为6+6mm。胶片选用0.76mm厚日本“积水”胶片，经高压釜高温成型，经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。磨边规格为0.7mm×0.7mm。外露角为安全角。

特点：具有通透性好、高冲击力、防紫外线、防爆、安全防盗的功能。

另外配备专业锁具。

展柜开启方式：开始方式根据不同的需要可以自行选择。

锁具：选用遥控锁具，手动，电动，可选。

密闭性：展柜采用型材及密封条，整体结果设计应紧密。

隆城展示欢迎做博物馆展示柜的朋友们前来垂询，随时恭候您的光临。

博物馆分层式沿墙通柜-展柜-隆城展示_专业定制由深圳市隆城展示有限公司提供。深圳市隆城展示有限公司(www.518display.com)是广东深圳,展览装修的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在隆城展示5领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创隆城展示5更加美好的未来。