常开防火阀 天奥通风 辽宁防火阀

产品名称	常开防火阀 天奥通风 辽宁防火阀
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

产品详情

安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70 时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,辽宁防火阀,输出关闭信号。

防烟防火调节阀,常开,70度关闭,,烟道防火阀,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭 ,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;

排烟防火阀设置常开或常闭视排烟口的型式而

定,机械排烟系统横向宜按防火分区设置,每层水平风管不宜穿越防火分区,但一些工程的某些楼层面积较大,按防火分区设排烟系统有困难,风管防火阀,必须穿越时,应在穿越处设280 时能自动关闭的排烟防火阀。

70度防火阀平常是常开还是常闭,防火阀是一

般装置在排烟风机化装技巧前端或室内排烟风口前端,当吸入风管内的温度到达280度或是70度时,防火 阀内易熔合金熔断,防火阀封闭(有些还会联动排烟风机停止),因而,防火阀都是处于常开状况,动作 后变成常闭,常闭信号...

防火阀产品用途

- (1) 平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,常开防火阀,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用
- (2) 可通过dc24v电源使阀门关闭;
- (3) 手动关闭或手动复位;
- (4)关闭后dc24v电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的地方)

(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。

常开防火阀-天奥通风(在线咨询)-辽宁防火阀由德州天奥通风设备有限公司提供。德州天奥通风设备有限公司(www.dztianao.com)是从事"武城鲁权屯工业园"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李存生。