

# EPS轻匀质保温板主要特点

产品名称	EPS轻匀质保温板主要特点
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	85000.00/台
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

质地轻自重轻，减轻了建筑荷载，提高粘贴安全性。6、环保

取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变。A E P S硅质改性保温板应用范围：

保温一体化创能板系统 外墙外保温薄抹灰系统 外墙外保温贴面砖系统 硅质改性聚苯板利用空压机加压后形成具有一定的泡沫，而后将泡沫与水泥浆同时搅拌，搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板。

3

### 二、产品特点

#### 1、保温隔热节能效果好

聚合聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

#### 2、安全、防火—A级阻燃型材料

克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

#### 3、A2级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

#### 4、系统性能优越

是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

我们的地址：臧屯乡臧屯村电话：联系手机：13393064303 期待您的咨询