

Detector手持式开关柜局部放电定性检测仪

产品名称	Detector手持式开关柜局部放电定性检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EA 型号:Detector局放仪 型号:Detector局放仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

UltraTEV Detector手持式开关柜局部放电定性检测仪

传感器手持式开关柜局部放电定性检测仪。

功能与特点

- 1.尤其适用于中压（3-66KV）开关柜、环网柜等的绝缘状态巡检。
- 2.集超声波和TEV检测功能于一身的手持式检测仪，即可检测内部放电又可检测表面放电。
- 3.已成为一些大公司标准化局放巡检工具。
- 4.可实时检测危险的局部放电活动。
- 5.一键式操作，使用极为简单，无需培训。
- 6.轻盈，便携，高性价比。
- 7.高效的“初检合格”式设备绝缘状态巡检工具。
- 8.保障电站操作人员安全。

技术参数

输入信号

信号类型：暂态地电压和超声波信号

传感器数目：超声波1个，TEV2个

TEV电平：20dBmV (黄色预警) 和29 dBmV (红色预警)

TEV精度：1 dBmV

脉冲极性：正和负

超声波水平：25.4dB有效值SPL较小值

指示灯

超声波状态LED：红色/绿色 双色指示灯

TEV状态LED：红色/橙色/绿色 三色指示灯

电源LED：红色/绿色 双色指示灯

反面超声波状态LED：红色

充电LED：红色

电源

内部电池：4*1800mAh，NiMH,可反复充电电池

正常工作时间：连续工作8小时

电池保护：当电池电压低或5分钟内无操作时，自动关机。

尺寸

尺寸：180mm*52mm*52mm

重量：0.28Kg

环境

工作温度：0-55

湿度：0-99%相对湿度，无凝露。

IP等级：54

探头

工作模式：电容耦合

耦合电容：5pF标定值

电池充电器

额定电压：220/240V（中国，英国及欧洲）110V（美国）

频率：50Hz（中国，英国及欧洲）60 Hz（美国）

输出电压：9V DC

充电所需时间：14小时

尺寸：80mm*60mm*50mm

重量：0.34 Kg

工作温度：0-30