

翻斗车怎么处理车厢不粘泥土 车厢不粘泥土 装防粘底滑板

产品名称	翻斗车怎么处理车厢不粘泥土 车厢不粘泥土 装防粘底滑板
公司名称	德州万德橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县西塘工业区
联系电话	15066566065

产品详情

我公司所生产的车厢滑料板，是一种性能优良工程塑料，具有其它普通工程塑料无可比拟的各种优点，拉土车怎么处理车厢不粘泥土，极高的耐冲击性、极低的吸水率、极低的磨擦系数、优良的自润滑性、优良的不粘性、对酸碱的优良耐腐蚀性。应用在翻斗车车厢底可防止土粘车底;减少物料对车底的磨损;可根本解决车厢粘土卸不下的问题，提高工作效率;减少油耗;减少司机劳动强度;提高车辆运输效率，降低车辆动行风险，缩短工程工期，提高车队效益，是拉土工程自卸车不可缺少工具。

我公司板材可选规格

厚度：5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/16mm/20mm

长度：4.8m/ 5.2m/ 5.6m / 6.3m / 8.6m

宽度：1.1 m ---2.4m

另可根据客户需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询订购。

司机师傅们，还在为你车装了一车料，有半车卸不下来还要拉着来回跑，费车费油，双桥车怎么处理车厢不粘泥土，费钱费力没效率，清车底累得一身汗烦恼吗，车厢不粘泥土，现在这已经不是问题了，我公司生产的超高分子聚乙烯车厢滑料板，由于它具有优良的自润滑性、耐磨性及不粘性，安装在车厢内部，可防止在装土、装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的过程中，可防止粉状材料对车厢等储运设备的粘附现象，防止低温冻结卸不下，保证稳定快速稳定安全运输和设备正常运转，降低成本，提高车辆运输和设备运行效率。

长度：4.8m/ 5.2m/ 5.6m / 6.3m / 8.6m厚度：3mm--30mm宽度：1.1 m ---2.4m

另可根据您的需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询订购。

我公司研发生产的高分子车厢增滑防粘底板具有自润滑、不吸水、不粘附、耐磨损、耐低温等优异性能，是现存材料中解决车厢粘附卸不下问题的有效材料。可防止车厢在运输湿土，粘土，黄土，黑土，翻斗车怎么处理车厢不粘泥土，石灰，粉煤等各种含水物料时产生的粘连车厢卸不下的难题，即使在高寒低温环境也不会发脆断裂，能够防止物料与车厢冻结为一体，使物料轻松卸下车厢。本产品是车队和司机朋友们攻克车厢粘连难卸问题的绝佳产品。