

# 承德热河克罗尼转子流量计VA40转子流量计VA40

产品名称	承德热河克罗尼转子流量计VA40转子流量计VA40
公司名称	大连鑫民自动化仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:克罗尼 型号:VA40
公司地址	辽宁省大连市甘井子区泉水D1区8号1单元4层2号
联系电话	0411-39949808 18742052728

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	克罗尼
型号	VA40	类型	转子流量计
测量范围	24 ( m3/h )	精度等级	A
公称口径	100 ( mm )	适用介质	气体、液体
工作压力	400 ( MPa )	工作温度	常温 ( )

承德热河克罗尼转子流量计va40转子流量计va40适用于通用应用的测量装置，带内置玻璃测量锥管，连接形式可选大型观察窗直接观测液体状况坚固的不锈钢外壳内置可视玻璃玻璃管上按用户要求刻度。

刻度计算按照科隆公司标准并?直接读出流量可配两个限位开关。

用于危险场所时要求采用本安电源描述va 40 装置是带玻璃锥管的流量计，用于液体和气体流量的测量。仪表采用统一的结构但可提供多种符合标准的连接形式。仪表的设计适用于安装在垂直管道中并且流体的方向为从下到上。用户需要的刻度体现在玻璃测量管上。玻璃锥管可以直观地显示出流量值。连接内螺纹连接管连接法兰连接适合于食品标准的连接防腐卫生星连接符合食品医药标准的各种密封圈仪表组成浮子堵头带视窗的壳体承德热河克罗尼转子流量计va40转子流量计va40浮子测量锥管垫圈内螺纹测量管座法兰座食品座1连接螺母玻璃测量锥管玻璃测量锥管采用耐热无应力的硼硅酸盐玻璃。口径范围从g 13.11 到 g 17.12。对于较大压力情况采用双层结构。a iii 浮子的上缘带三个凹槽使得浮子在流体中旋转时始终保持位置稳定。大的视窗可以直观地监测液体介质坚固的不锈钢外壳上配有防碎的可视玻璃带流量单位的刻度可按用户指定要求刻制在玻璃测量锥管上。刻度的刻制是根据科隆公司的符合 vde/vdi 3513 标准的计算方法算出的。直接读出流量值流量计最多可装配两个可调限位开关。如果用于危险场所则需配备本安供电电源。承德热河克罗尼转子流量计va40转子流量计va40