

承德热河克罗尼转子流量计H250转子流量计H250

产品名称	承德热河克罗尼转子流量计H250转子流量计H250
公司名称	大连鑫民自动化仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:克罗尼 型号:H250
公司地址	辽宁省大连市甘井子区泉水D1区8号1单元4层2号
联系电话	0411-39949808 18742052728

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	克罗尼
型号	H250	类型	转子流量计
测量范围	24 (m3/h)	精度等级	A
公称口径	100 (mm)	适用介质	气体、液体
工作压力	400 (MPa)	工作温度	常温 ()

承德热河克罗尼转子流量计h250转子流量计h250科隆h250

转子流量计是根据浮子原理工作的用于测量液体和气体的全金属转子流量计。精度

1,6%超强耐压设计atex 认证可远距离传输耐化学腐蚀，耐机

械磨损，耐热性强测量部分为坚固的全金属结构所有部件可更换电流输出选择: esk, esk-z, k法兰连接按

din2501 标准，dn 15 - 100 及 1/2" - 4"量程范围 (100%测量值)水: 25 - 100.000 l/h / 0,11 - 440,3 us

gpm)承德热河克罗尼转子流量计h250转子流量计h250空气: 0,7 - 600 m3/h / (0,43 - 372,2 scfm)精度等级

1,6 (按 vdi/vde 标准，代码 3513)工作温度 -80 ° c - +300 ° c / -112 ° f - 572 ° f最高环境温度 70 ° c / 158

° f防护等级 ip 65, 相当于 nema 12 和 13

承德热河克罗尼转子流量计h250转子流量计h250科隆h250

转子流量计是根据浮子原理工作的用于测量液体和气体的全金属转子流量计。精度

1,6%超强耐压设计atex 认证可远距离传输耐化学腐蚀，耐机

械磨损，耐热性强测量部分为坚固的全金属结构所有部件可更换电流输出选择: esk, esk-z, k法兰连接按

din2501 标准，dn 15 - 100 及 1/2" - 4"量程范围 (100%测量值)水: 25 - 100.000 l/h / 0,11 - 440,3 us

gpm)空气: 0,7 - 600 m3/h / (0,43 - 372,2 scfm)精度等级 1,6 (按 vdi/vde 标准，代码 3513)工作温度 -80 ° c

- +300 ° c / -112 ° f - 572 ° f最高环境温度 70 ° c / 158 ° f防护等级 ip 65, 相当于 nema 12 和

13承德热河克罗尼转子流量计h250转子流量计h250