

随州活性炭吸附浓缩 隆亿达

产品名称	随州活性炭吸附浓缩 隆亿达
公司名称	武汉隆亿达环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖高新技术开发区佛祖岭三路28号
联系电话	18162583035 18162583035

产品详情

武汉隆亿达环保工程有限公司主要产品有：活性炭吸附浓缩催化燃烧装置、蓄热式有机废气焚烧净化设备(RTO)、UV光氧催化氧化设备、活性炭吸附设备、喷淋净化设备、滤筒除尘设备、脉冲布袋除尘设备等。脱硫罐及均化罐中的试剂能够脱除废气中的硫化氢和有机硫，防止催化剂中毒，并使总烃浓度得到均化处理，活性炭吸附浓缩，防止反应器的温度大幅度波动。有机废气催化燃烧属放热反应，反应器进出口的气体换热器可以充分回收反应热，并且在有机废气达到一定浓度后，在没有外加热量的情况下，可以保持催化燃烧反应器在一定温度下正常运行。以我公司的一个客户为例，2000~3000mg³/h的有机废气催化燃烧装置，进口废气中非甲烷总烃质量浓度为2000~4000mg/m³，经过处理后非甲烷总烃去除率在97%以上，甲苯去除率达到100%。另一套同规模处理装置，进口废气中非甲烷总烃质量浓度为2000~3500mg/m³，经过处理后总烃去除率和非甲烷总烃去除率均在98%以上。

净化设备是指能够吸附、分解或转化各种空气污染源、空气污染物【室内生物性污染。主要包括细菌、真菌、霉菌、病毒、尘螨、花粉、宠物皮屑、生物体有机成分等），有效提高空气清洁度的产品，目前以清除室内空气污染的家用和工业净化设备为主。吸附。活性炭过滤器，在短时间内能吸附一定的细菌和尘土及有害气体，价格低廉，能过滤一定的细菌和尘土有吸附功能，但无选择吸附，对水的吸附率为45%，一般一个月后就能达到饱和状态需更换。无法再生利用。达到饱和后不但不能杀菌而且容易成为细菌的繁衍体。换下的滤芯也涉及无害处理的困难。

活性炭在同温同压下，不同吸附剂对一定分子的吸附能力有所不同。

活性炭不断吸附水中溶质，直到吸附平衡即溶质浓度不再改变时为止。一定温度下，达到吸附平衡时，单位重量活性炭所吸附的溶质重量和水中溶质浓度的关系曲线，称为吸附等温线。曲线常用弗罗因德利希公式表示： $X/M=kC^{1/n}$

式中X为活性炭吸附的溶质量；M为所加活性炭重量；C为达到吸附平衡时，水中溶质浓度；k和n为试验得出的常数。

椰维炭是以椰壳为原料，经高温活化、碳化处理，同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其

对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上，吸附速率更快

随州活性炭吸附浓缩-隆亿达(推荐商家)由武汉隆亿达环保工程有限公司提供。随州活性炭吸附浓缩-隆亿达(推荐商家)是武汉隆亿达环保工程有限公司(whlydzb.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。