

手术室医用保温箱

产品名称	手术室医用保温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:用于药品药业加温及恒温保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

?

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室医用保温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

公司自创立以来，本着“德为上品，人为之”的原则，致力于规范化、人性化、智慧化经营。追求顾客、员工、供应商及合作者的共赢。公司将一如既往勤于**，勇于探索，以求实、严谨、及诚信可靠的经营作风为理念，立志发展成为国内有影响、受尊重的营销公司。公司拥有一批富于进取，勇于**的管理人才和销售人才。以”**“为企业发展的灵魂，公司以”求真务实、积进取、团结协作、开拓**“为企业精神，”品质、**、联盟“为经营宗旨，将企业发展与社会责任相结合，锐意进取，竭诚为社会服务做贡献，愿与各界朋友携手并进。

手术室医用保温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联手术室医用保温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

您看到的产品如果不是您需要的或者理想的产品，请不要着急，请致电或qq留言，我会以快的时间和您沟通，提供您需要、满意的产品！并提供相关的服务！欢迎来电咨询！

181家手术室主动体温保护的现状调查 了解手术室对患者实施主动体温保护现状.方法 采用便利抽样方法,抽取181家手术室护士长作为研究对象.采用自行编制的手术室主动体温保护现状调查问卷,对抽取的手术室护士长进行调查.结果 181家手术室中,172家(95.0%)在围术期采取主动保温措施.其中,151家(87.8%)采用温水冲洗进行主动保温,加温毯、暖风机、液体加温的使用率分别为37.8%、54.7%、44.2%.对于年龄<3岁、年龄>60岁、预计手术时间>4 h、预计->400 mL、基础体温低的患者,88家以上手术室选择使用暖风机,54家(31.4%)仅对体质量指数(BMI)<18.5的患者使用暖风机;76家(44.2%)选择使用液体加温装置对具有低体温危险因素的患者进行主动体温保护.另外,92家(53.5%)手术室对患者进行围术期体温.结论 多数手术室主动保温状况意识较好,但缺少主动保温指南规范;手术室对低体温危险因素普遍重视,但缺乏化评估;围手术期的体温现状并不理想.巡回护士应根据患者情况,选择个性化的保温策略以预防低体温的发生.

手术室医用保温箱推荐参数:

型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN额定电压：220V额定频率：50Hz额定输入功率：160W额定输入电流：0.8A噪音（声功计）：44dB（A）制冷剂用量：R600a（43g）温控范围：2-48 箱体尺寸（W*D*H）：595×695×1315mm内径尺寸（W*D*H）：515×530×1185mmFYL-YS-310L主要特征：二、【系统结构】1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、*系统*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。三、【产品描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度。*锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

小型4-38 恒温系列

温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KGFYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KGFYL-YS-138L\85W\220V\40×550×840mm\40KG

常用2-48 恒温系列

2-48 系列温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KGFYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KGFYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KGFYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KGFYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

高配0-100 恒温系列

温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KGFYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KGFYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

双门2-48 系列

2-48 双门系列温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-828L\360W\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KGFYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

手术室医用保温箱特点：设计：无氟压缩机制冷制热技术。低功耗：日耗电量。：*工质，。*性：超温声程报警，按键消除。此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%温度无凝露4、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

手术室医用保温箱在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优异的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。

公司拥有的技术人才，完善的设备，强大的经济实体，有稳定的原材料供应商和充分的优异货源，为公司的长远发展提供了有利的保障，公司为医用、实验室，科研，，化工，电子等行业提供各种恒温冷藏设备。