

钼矿石精选磨削性大的物料输送用刚玉陶瓷复合管

产品名称	钼矿石精选磨削性大的物料输送用刚玉陶瓷复合管
公司名称	洛阳玖信管业有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	外径:68-630 壁厚:8-20 材质:无缝钢管内衬三氧化二铝
公司地址	西工区五洲国际博览城
联系电话	0379-69985156 18037006527

产品详情

钼矿石精选磨削性大的物料输送用刚玉陶瓷复合管

摘要：钼矿石精选磨削性大的物料输送用刚玉陶瓷复合管可用于矿山行业的矿浆输送、煤炭行业的水煤浆、热电厂粉煤灰、化学水输送、化工行业的腐蚀性介质、原油、天然气输送等。

我公司生产设备齐全，检测手段完善，技术力量雄厚。产品以质优价廉，服务周到而赢得广大客户的信赖与好评，公司成立以来，始终坚持尊重环境，以人为本的开发理念，一贯坚持以质量求生存，客户至上，竭诚服务，敬业创新，奉献社会的企业宗旨，以质量求生存，以开拓市场为导向，实行科学管理，一切以最佳出发，不断开发新产品，以满足市场日新月异的需要。

钼矿石精选磨削性大的物料输送用刚玉陶瓷复合管是采用“自蔓燃高温合成-高速离心技术”制造的复合管材，在高温高速下形成均匀、致密且表面光滑的陶瓷层及过渡层。另外工作常温850~900度陶瓷都不会掉落，重量较轻，复合陶瓷以硬度防磨，解决过去以厚度防磨。陶瓷的超强耐磨性被人们发现以后，智慧的人们马上就想到了把陶瓷和金属组合在一起，生产出耐磨产品，陶瓷复合钢管弯头就是这个想法的结晶，它的问世，为企业带来了看得见摸得着的实惠，深受企业的欢迎，目前直管、弯头、弯管、三通等在磨损严重行业使用效果非常好。

详情可咨询: 谷180先3700生6527

作为专业的钼矿石精选磨削性大的物料输送用刚玉陶瓷复合管生产厂家，公司本着“安全生产、质量第一、用户至上、信守合同”的宗旨，忠实地服务于广大消费者。该管内层为致密型三氧化二铝，耐酸度96-98%。三氧化二铝属中性氧化物，与酸、碱、盐均不起化学反应。三氧化二铝是无机物质，

在光、热、氧等自然环境长期作用下，不存在性能变坏(即老化)问题。经测定陶瓷钢管耐蚀性比不锈钢高十倍。迅速占领市场，除质量高、性能好外，还在于它的性能价格比高于其他耐磨耐蚀耐热管材。在相同规格和单位长度的耐磨管道方面，该产品重量只有耐磨合金铸钢管的二分之一左右，其每米工程造价降低20%-30%；只有铸石管重量三分之一，每米降低工程造价5%-10%；在腐蚀或高温场合下使用的耐磨管道，其价格只有不锈钢管、镍钛管的几分之一。

该产品因充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好，克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。抗机械冲击性能也好，在运输、安装敲打以及两支架间自重弯曲变形时，复合层均不破裂脱落。由于金属陶瓷内衬复合管内表面光滑且生锈，清水阻力系数比同规格无缝管小，因此运行阻力较小，可减少运行费用。因内衬刚玉属中性材料，所以具有较强的耐酸、碱、舱腐蚀和海水腐蚀，并同时具有防结垢的性能。解决了当管道内输送具有强烈腐蚀性气体、液体或固体时，都存在管道被腐蚀从而被很快破坏的问题。金属陶瓷内衬复合管重量轻，是同内径的铸石复合管重量的1/3，比耐磨合金铸钢管轻20~30%，且具有良好的耐冲击性能及焊接性能，可采用焊接、法兰及柔性接头等连接方法，安装维修特别方便。因此，复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。

本产品除应用于燃煤电厂除灰、排渣管、送粉、回粉管，脱硫管道外，还广泛用于以下行业：煤炭工业中水煤浆、洗煤泥、矿山充填料、矿煤粉；金属矿山精矿和尾矿的输送耐磨弯头；钢铁厂的炼铁的高炉喷煤、输渣等管道；CAO、锌砷砂输送管道，炼钢的输送铁合金、炉外精炼等优选的耐磨弯头；旋窑湿法生产线的生料浆输送、煤粉输送、提升机的下料、成品水泥气力输送装卸，混凝土输送耐磨弯头。煤粉输送管道，硅粉等原料输送耐磨弯头。

我公司将始终把“信誉至上，品质卓越，不断创新，长足发展”作为公司的主要经营理念，为你提供高性能的钼矿石精选磨削性大的物料输送用刚玉陶瓷复合管，我厂愿虚心向国内外同行学习，以真诚的合作精神、先进的企业管理、严谨的工作作风，与各界的新老朋友携手共进，共创佳绩。