

# 天联牌光伏板接地线 光伏接地线 光伏电池板接地线

产品名称	天联牌光伏板接地线 光伏接地线 光伏电池板接地线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:光伏电池板 ISO900:RBV线 大城:电线电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

伏板接地线 光伏接地线 光伏电池板接地线

光伏接地线，光伏跨接线，光伏避雷线主要用于桥架的接地保护，所一般用4~10mm<sup>2</sup>的铜线。只要连接方便，大一点更好。电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处，它起到漏电保护的作用。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线，把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装，先安装上层，后安装下层，上、下层之间距离要留有余量，有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来，防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造身危害，终会有接地线将各段桥架连接至大地。

我厂生产的桥架跨接线保证纯铜线本场可以加工各规格线束光伏跨接线光伏板接地线黄绿双色接地线发货快保证可订制-4 -5 -6 -8 -10 -12孔径一般光伏板接地线 光伏接地线 光伏电池板接地线

RBV线通常用绝缘层中心金属导体横截面积来区分型号规格。（比如4平方BV线铜芯横截面直径为2.25毫米，根据圆形面积计算公式 $S = \pi * r^2 = 3.976$ 平方毫米）

常用bv线型号：0.75平方，1平方，1.5平方，2.5平方，4平方，6平方，10平方，16平方

一、我公司生产的电线电缆，均严格按照质量保证体系的要求生产，主要原材料都是定点采购，原材料厂家也是经我公司评定合格的分承包方。二、生产过程严格按

体系进行控制确保达到标准要求，进行严格的出厂检验，保证出厂产品合格率。三、我公司坚持，做好服务，认其行责任，并且成立了专门的技术服务小组及技术联络方式，可以随时为用户在技术方面、

产品使用及产品使用过程中所遇到的问题给予免费进行服务，让用户真正体会到买时满意，用时放心。

四、对用户来函、来电、来人提出产品质量等有关问题，立即回电回函成24小时内