

# 光纤导光原料 导光条灯带塑料 影院地灯材料 DD621C

产品名称	光纤导光原料 导光条灯带塑料 影院地灯材料 DD621C
公司名称	东莞市好品发塑胶原料有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	品牌:进口 型号:DD621C 产地:进口品牌
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号101室（注册地址）
联系电话	0769-33293855 13538616618

## 产品详情

TPX软性导光条原料弹性导光带光亮长度1.5米到2米DD621C特性折弯不发白

常规发光模式为：快闪、慢闪、常亮；可选择另外的发光模式，如：常亮，或者七彩变换。

采用LED高亮度灯珠，即使再长效果也是均匀、亮丽

光导材料，是指随光强照射电阻率

发生变化的一种材料，通常可以是紫外光、可见光及红外光

。光导材料具有光导效应，这是一种内光电效应。当光导材料受到特别波长的光激发后，由于内光电效应，材料内部自由电子与电子空穴增加，电阻率降低

TPX的电绝缘性能比聚丙烯好。

耐酸碱，耐化学腐蚀，耐有机溶剂，耐应力开裂，没有其它透明材料在使用时受去污剂作用而应力开裂的倾向。

TPX可以用130 蒸煮消毒400次不发雾，160 的热空气消毒1小时可经受50次，200 以上消毒也可，它还能经受氧化乙烯和放射线杀菌处理。

缺点 耐环境差，易氧化，光照后受辐射而降解，受热，变黄。

适用 透明的医疗器材，微波炉的餐具和普通餐具。

TPX也有很好的成纤性，原料来源广，因此，也有人称它为“贫民的尼龙”。

注塑特性 TPX为结晶性高聚物，有明显的熔点，一般加热到235 就能熔化；注塑时，一般使用温度为260 --300 。

TPX不吸水，一般不需烘干，有时为了产品质量，也可以用60 的温度，烘干30分钟至1个小时，以排出原料中的浮水。

TPX收缩率为22‰；