

# 矿山振动筛经销商 贵州振动筛 华盛铭重工

产品名称	矿山振动筛经销商 贵州振动筛 华盛铭重工
公司名称	巩义市华盛铭重工机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市康店镇创业路工业区
联系电话	15093265666 15093265666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市华盛铭重工机械厂

不同的型号的振动筛，处理量也不同，根据处理量的多少来决定振动筛有效筛分面积，来选择型号。

物料的特性不同，对筛网的要求也就不一样。一般振动筛筛网多为编织网，材质上也有多种选择，矿山振动筛经销商，以应用广泛的不锈钢材质为例，对不锈钢201材质和不锈钢304材质进行比较一下。不锈钢201材质的筛网适用于一般的物料。虽然其也有耐酸耐碱耐腐蚀性，但使用时间一长，里面成份便会氧化。会污染到物料。不锈钢304比不锈钢201好些，更耐酸耐碱耐腐蚀，不过不锈钢304的成本高些，普遍用于食品行业与多种和行业，饲料振动筛供货商，对食品与药品不会造成任何污染。不同的行业要求物料接触的材质也不一样，可根据行业要求选用适合的筛网材质。

选用振动筛目的是为除去物料里杂质还是对所需物料进行大小分级。这决定着旋振筛层数。

振动筛的轴承过热的原因分析及解决办法。

1、轴承选型不合理 轴承的使用类型、极限转速、安装配合尺寸、游隙、自润滑性能等要求较高，普通轴承在恶劣工况下工作易损坏。如果设计初期对轴承选型不当，轴承使用寿命就会较短。解决方法

：选用专用轴承。常用振动筛轴承一般有圆柱滚子轴承和调心滚子轴承。2、润滑密封结构设计不合理  
由于润滑密封结构设计不合理，轴承润滑不充分，是导致轴承受热产生变形，并烧损的主要原因。  
解决方法：采用稀油润滑方式，改善润滑通道，改进密封结构。当前许多厂家采用稀油循环润滑，迷宫密封与其他非接触性密封结合的结构。

3、轴承与轴承座孔配合选择不当 轴承与轴承座孔配合公差是设计时的重点。解决方法：选择合理配合公差。轴承内圈与轴配合采用较松的过渡配合或间隙配合公差，粮食振动筛供应商，外圈与轴承座孔采用较紧过渡或稍小的过盈配合公差。

圆形振动筛装置倾斜安装在机架上，电动机经减速器与滚筒装置通过联轴器连接在一起。当物料进入圆形滚筒后，圆形滚筒在电动机作用下产生转动，物料在筒内随滚筒转动方向运动，贵州振动筛，在滚筒内安装的筛网筛孔尺寸不同，则不同粒度大小的物料随滚筒转动逐渐被筛选分离，最终成品物料由滚筒下方的排料口排出，完成筛选工作。直线振动筛布置安装须知！

振动筛在布置安装时需要注意哪些呢？该类型直线筛在保留了原有设备的大产量和操作简单外，将进料口底座上进行了一个改动，在支撑架的横梁和立柱处进行了活动设计，用户在使用过程中如想要加快出料速度只需要调节支撑架底部两侧的活动螺栓即可将进料口高度提高，高品质直线由于进料口高度的提高物料可以实现快速通过筛框实现快速过料的生产效果。振动筛公司在布置安装前需要做好哪些工作呢？下面小编就为大将详细的讲述一下振动筛布置安装的要求和需要注意的事项。

要预留出一定的安装位置。在预留安装位置时需要注意的是流出来的位置不能根据直线筛外形尺寸预