

催化燃烧装置类型 待诚环保 宣城催化燃烧装置

产品名称	催化燃烧装置类型 待诚环保 宣城催化燃烧装置
公司名称	铜陵待诚环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区钟鸣镇牡东工业园
联系电话	18256297166

产品详情

催化燃烧设备具有的优点

设备较简单，投资少，催化燃烧装置类型，效率高。为了保持催化剂的活性，一般都采用前处理的办法，预先除掉有毒物质。近几年来，含稀土元素的钙钛矿结构的复合氧化物催化剂的研制在提高耐高温性能等方面有所进展。中国研制的稀土元素催化剂已用于有机废气的治理。我司拥有先进的激光雕刻机、文泰雕刻机、熔焊碰接机、折弯机、注塑机和裁剪机等自动化生产设备。如想了解更多催化燃烧设备相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

简述催化燃烧的技术性能

催化燃烧室采用蜂窝陶瓷状为载体的贵金属催化剂，阻力小，活性高。当有机蒸气浓度达到2000PPm以上时，可维持自燃。

新型的活性炭吸附材料蜂窝状块形活性炭，宣城催化燃烧装置，极适用于大风量下使用。

吸附有机物废气的活性炭床，用催化燃烧后的废气进行脱附循环，脱后的气体再送催化燃烧室进行净化，不需外部能量，运行费用低。

如想了解更多催化燃烧设备相关信息，有机废气催化燃烧装置，欢迎致电待诚环保进行咨询。

工艺原理是机废气在吸附风机的作用下由进气口进入前置过滤箱体中，前置过滤器将废气中的颗粒物过滤、阻截，避免颗粒物进入吸附层堵塞吸附剂微孔，影响净化效果。然后废气由前置过滤器分别进入两侧吸附脱附箱体（中间设有旁路保温隔层，净化催化燃烧装置，在有机废气检测浓度达标情况下旁通阀直接开启排放。）吸附脱附箱体内的吸附层吸附净化有机废气。在吸附层上方设置的催化燃烧装置，当活性炭吸附层接近饱和时（排气浓度达到设定值），PLC控制器自动关闭进气阀门，开启催化燃烧进气阀门，催化燃烧电加热器。如想了解更多催化燃烧设备相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

催化燃烧装置类型-待诚环保(在线咨询)-宣城催化燃烧装置由铜陵待诚环保科技有限公司提供。“水幕漆雾净化器,中央除尘系统,废气除臭净化器,72风机”就选铜陵待诚环保科技有限公司（www.tldchb.com），公司位于：安徽省铜陵市义安区钟鸣镇牡东工业园，多年来，待诚环保坚持为客户提供好的服务，联系人：汪守中。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。待诚环保期待成为您的长期合作伙伴！