

镇江排水塑料检查井 康凯「经久耐用」排水塑料检查井配件

产品名称	镇江排水塑料检查井 康凯「经久耐用」 排水塑料检查井配件
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

排水塑料检查井井筒的施工安装

1、塑料检查井的连接方式

井座与井筒和埋地管道的连接，均采用橡胶圈柔性连接，以适应地面沉降。

检查井井筒的安装

(1) 井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度减去井筒顶至地面的距离。当地面或路面标高难以精准确定时，排水塑料检查井450，井筒长度可适当预留余量。

(2) 井筒插入井座应保持垂直，排水塑料检查井配件，井筒插入时，不得使用重锤敲打，应采用专用的收紧工具。

(3) 井筒安装后，排水塑料检查井井盖，上口应做临时封堵。

排水塑料检查井的相关介绍

1、塑料检查井的组成

井座、井筒、井盖。

2、塑料检查井安装施工与清通工具

水平仪、开孔机、自推进水枪、塑料垫板、常用板金工具。

3、雨水检查井和污水检查井的区别

通常情况下，排水塑料检查井在结构上相同。但是污水检查井为防止污水渗漏，污水检查井内壁需要水泥砂浆抹壁。而雨水检查井则不必。污水管道常年流水，而雨水管道只在下雨的时候应用。因此，检查井对水力条件要求不同。

塑料检查井开采段井径应根据管井设计出水量，镇江排水塑料检查井，以及允许井壁进水流速、含水层埋深、开采段长度、过滤器类型及钻进工艺等因素综合确定。

松散层中非填砾过滤器塑料检查井管井的开采段井径应大于设计过滤管外径50mm，填砾过滤器井的开采段井径应大于设计过滤管外径150mm-300mm。

塑料检查井岩体地区不安装过滤器管井的开采段井径应根据含水层的富水性和设计出水量确定，并不得小于150mm。

塑料检查井供水管井深度应根据目的含水层(组、段)的埋深、厚度、水质、富水性、出水能力和下置沉淀管等因素综合确定。其中热源井的深度不宜超过200m。

塑料检查井降水管井的深度应根据经计算得出的设计动水位(压力水头)埋深、最下一个降水目标层的埋深、最下一段过滤器工作部分的长度和沉淀管的长度等综合确定。

镇江排水塑料检查井-康凯「经久耐用」-排水塑料检查井配件由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司(www.kangkai99.com)为客户提供“塑料检查井,雨水收集,钢丝网骨架复合管,HDPE双壁波纹管”等业务,公司拥有“康凯,惠洁,铭井,河马,联塑,公元”等品牌。专注于塑料建材等行业,在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:侯先生。