

南京欧式接线端子尺寸诚信企业

产品名称	南京欧式接线端子尺寸诚信企业
公司名称	南京三门湾电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区高新技术开发区龙泰路8号龙威产业园
联系电话	13952069951

产品详情

刺破接连

刺破连接又称绝缘位移连接，是由美国在60年代发明的一种新颖端技术，具有可靠性高、成本低、使用方便等特点，目前已广泛应用于各种印制板用接线端子，冷压端头，圆环端子中。它适用于带状电缆的连接。连接时不需要剥去电缆的绝缘层，依靠接线端子的“U”字形接触的尖端刺入绝缘层中，使电缆的导体滑进接触的槽中并被夹持住控制工程网版权所有，从而使电缆导体和接线端子之间形成紧密的电气连接性。它仅需简单的工具，但必须选用规定线规的电缆。

接线端子需要电镀原因主要有以下几点:

1、美观（如镀金，银，镍等）

电镀后接线端子金属通常较素材有更加光泽亮丽的外观。

2、防上腐蚀（如镀镍，铬，锌等）

通常原素材如铜，铁等在空气中极易氧化，电镀一层抗氧化能力较强的金属后可以提高接线端子抗腐蚀能力。

3、强电镀附着性（如铜）

对于附着性较差的金属，电镀前通常要打铜底用以增强附着性。

接线端子在电力应用起到那些作用，今天三门湾电器小编为大家分析下，电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能，再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。为实现这一功能，欧式接线端子尺寸，电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统，对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度，以保证用户获得安全、优质的电能电力系统的设备科分为一次设备和二次设备。

一次设备是指直接用于生产、变换、输送、疏导、分配和使用电能、控制回路（二次设备）电压高的电气设备。主要组成有：

发电机（电动机）、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器等。

由一次设备相互连接，构成发电、输电、配电或直接用于生产的电气主回路称为一次回路或一次接线系统。

一次设备主要功能：

1.生产和转换电能的设备。如将机械能转换成电能的发电机、变换电压、传输电能的变压器，将电能变成机械能的电动机等。

2.接通和断开电路的开关设备。如高低压断路器、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器等。

3.保护电气。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器等

4.载流导体。如传输电能的软、硬导体及电缆等。

5.接地装置。

“一次”在电力生产上主要指的是“主路”，“二次”主要是用来控制“一次”的。用“一次”来修饰设备，主要是为了体现设备属于主路或设备的电压等级比二次设备的电压等级高。

二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接，构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的设备称为二次设备。

南京欧式接线端子尺寸诚信企业由南京三门湾电器有限公司提供。“接线端子,欧式框压型组合接线端子,线路板接插件,弹簧型端子”就选南京三门湾电器有限公司(www.njjiexianduanzi.com),公司位于:南京市浦口区高新技术开发区龙泰路8号龙威产业园,多年来,三门湾坚持为客户提供好的服务,联系人:陈总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。三门湾期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.smwchatou.com)还是从事重载插座厂家,江苏重载插座厂家,重载插座生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。