

设计大连冷库安装冷库门-大连佳通制冷设备有限公司

产品名称	设计大连冷库安装冷库门-大连佳通制冷设备有限公司
公司名称	大连佳通机电制冷工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区伟业东街4号1单元3层1号（注册地址）
联系电话	0411-39841777 15040428187

产品详情

冷库/冷库门忌冰、霜、水，空气中总含有一定量的水分。当空气温度降低时，空气中的水分凝结成露水、水和霜。与外界相比，冷库是一个低温环境。为了在冷库安装时具有良好的保温性能，保温层需要保持防潮、防蒸汽。

冷库门

保温层安装时，相对湿度相对大的位置不能使用吸水较大的材料。防潮层一般采用沥青和沥青毡进行处理。所使用的沥青为针刺入度为60级的油沥青(相当于旧的no. 3)、不得使用针刺不超过30级的沥青。

防潮隔层应设置在高温侧或水分蒸发较多的一侧。砂浆基层的表面要光滑，然后将冷底的油度刷在其上，再用沥青一层一层地铺上沥青毡。油毡的接合处，如外墙的一角、屋顶和外墙。外墙和底层等须紧密地搭接成一个整体，以免形成水蒸气渗透的孔隙，形成“蒸汽桥”。屋顶须是方形的水;须使冷藏屋顶具有一定的坡度。防水层须铺设在自然层上。为保护防水层，延长其使用寿命，南方冷库屋顶油毡层一般采用小型架空保温处理。北方冷库门屋面油毡层采用碎石防水层和普通混凝土预制砌块作为保护层。屋顶需要充分排水。冷库保温隔热层安装时，不同的材料有不同的要求。如用矿渣作为保温层，矿渣含水率应小于8%，矿渣中的粉煤灰、石子、煤渣应清除，使用前应露天堆放3-4个月。若采用疏松稻壳作为保温层，应保证稻壳不霉变或昆虫变质，含水率不大于10%。如使用聚苯乙烯泡沫保温层，也要注意防潮。它可以涂上热沥青。加热沥青应严格控制温度在120 - 150 的温度,因为温度过低,不容易糊,影响安装质量的冷藏、温度超过200人。

大连佳通制冷科技有限公司创始于2005-05-20。在竞争日益艰难的行业专用设备供应行业中力争上游，创办至今已为广大有需要的制冷设备，优质的产品品质获得了有需要制冷设备的工程一致肯定。

如果您还没有找到想要的，冷库设计厂家，平潭冷库，泉州冷库工程设计相关信息，请继续往下阅读

服务

大连佳通制冷科技是一家具有实力的制冷设备生产企业，一直把满足客户要求作为企业经营的核心，严把质量努力提高效率实现我们的承诺，为有需要制冷设备的工程提供适应市场需求的制冷设备，产品被广泛用于制冷设备冷库设备。“创新产品种类，质量一流控制”，公司遵循着这样的原则，持续为客户提供有口碑的制冷设备。

注意事项

一直以来，大连佳通制冷科技在服务上不断地超越顾客的需求，在生产上不断地超越产品的需求，在客户正式下订单后，大连佳通

我们的地址：大连甘井子电话：0411-86446391联系手机：13236904069 期待您的咨询

制冷科技提供的制冷设备可支持银行转账;现金交易的方式支付货款，并且会在工作日时间内为有需要制冷设备的工程派送，运费买卖双方协商，力求交易过程中高效、便利。

在您购买佳通制冷科技的制冷设备后，我司会以陆运的物流方式为您运送货物，我们产品的主要材质是不锈钢，并且还提供3个月的保修期，在全国受到客户的一致好评！是您可放心购买的行业专用设备供应的产品。