

不锈钢烟囱多少钱一米 南京科诺环保 不锈钢烟囱

产品名称	不锈钢烟囱多少钱一米 南京科诺环保 不锈钢烟囱
公司名称	南京科诺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天禄路991号
联系电话	13913868099

产品详情

不锈钢烟囱高温气节工作时的注意点

在有无烟气换热器系统的环境下，不锈钢烟囱内壁均存在酸结露状况。

1) 采用耐堕落的轻质隔热的制品粘贴，隔绝烟气和内筒兵戈，如发泡耐酸玻璃砖内衬；

欧美等发家国家电厂烟气脱硫开始的时间比较烟囱新建早，依照国内外的经历，目前湿法脱硫后的烟囱内筒内衬防腐垂危有四类形式：

1) 排放经湿法脱硫后的烟气，未经烟气换热器加热升温，进入烟囱的烟气温度在40~50℃，烟囱内壁有弥留结露，沿筒烟囱新建壁有结露的酸液流淌。在此条件下，烟囱内壁处于死板状态，不锈钢烟囱厂家有哪些，烟气对烟囱内壁材料不直接产生堕落。依照排放烟气成分及运转等条件的不同，结露堕落状况将有所变化。

2) 施工条件好，品格控制便当，施工周期不锈钢烟囱新建短；

脱硫后烟囱内衬材料烟囱内筒决议一个合适的内衬，必须考虑以下几方面的烟囱新建成分：

3) 第三类采用耐酸、耐热烟囱新建、隔热、保温；隔绝烟气和钢内筒兵戈，不锈钢烟囱，使用喷涂法子内衬安顿，如VP烟囱内衬；

4) 采用耐酸堕落的金属合金薄板材作内衬，内衬材料包括镍基合金板（C-276烟囱新建、C22）、钛板（TiCr2）等；

电厂不锈钢烟囱安全运转的必要条件是承重的钢筋混凝土外筒不被烟囱新建烟气坠落，排烟内筒在电厂运转期间尽可能的招架烟气坠落。排放经湿法脱硫后的烟气，并且烟气经烟气换热器系统加热，进入烟囱的烟气温度在80 左右，烟囱内壁有轻微结露，导致排烟内筒内侧积灰。

2003~2016年不锈钢烟囱在设计上有哪些突破呢

不锈钢烟囱厂家要加足生产马力，首先烟囱里的氛围之所以是会上升是因为氛围浮力，当氛围浮力与氛围重力平衡时，把质量好的不锈钢烟囱运用到煤改气工程中，同时也订定了举措筹划，不锈钢烟囱也称为预制式烟囱，双层保温烟囱。

自2003年在市场上推广以来，受到设计院计划师和业主单位的大量好评，不锈钢烟囱生产厂家，因为它利用寿命长，不锈钢烟囱多少钱一米，占地面积小，免维护，无后顾之忧，以是在民用范畴已经完全代替了砖烟囱和钢烟囱，浮力肯定的环境下，热氛围的重力变小了，以是烟气就上浮了。

现在天下有不锈钢烟囱厂家二十余个，紧张散布在江苏地区和北京天津一带，此中南京和苏州的双翻边工艺更为先辈一些。烟囱的连接工艺根本划一，内壁翻边，内外桶之间桥架或隐形桥架牢固，大管径烟囱也常见到用法兰连接的，一样平常造价会比直接翻边的稍微高一点点。

不锈钢烟囱的不锈钢按构造布局分为：马氏不锈钢（包罗沉淀硬化不锈钢）、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、奥氏体加铁素体双相不锈钢，按钢中的紧张化学因素或钢中的一些特征元向来分类，分为：铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍钼不锈钢、低碳不锈钢、高钼不锈钢、高纯不锈钢等。按钢的性能特点和用途分类，分为：耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐点蚀不锈钢、耐应力腐化不锈钢、高强不锈钢烟囱的分类：砖烟囱、钢筋混凝土烟囱或钢烟囱。

烟囱的根本布局：烟囱由筒身和根本构成。筒身是烟囱根本以上的部门，由外向内依次为筒壁、隔热层和内衬。筒壁：烟囱筒身的最外层布局，用于包管筒身稳固；筒壁质料可以是混凝土和砖。隔热层：置于筒壁与内衬之间，使筒壁受热温度不高出划定的最1高温度；根据具体烟气温度隔热层可接纳氛围隔热层或其他质料（如膨胀珍珠岩等）。

内衬：分段支承在筒壁牛腿之上的自承重砌体布局，对隔热层起到掩护作用；内衬一样平常为砌体布局（平凡烧结砖、耐酸砖、耐火砖等）

阐明：由于烟气具有肯定的腐化性，不锈钢烟囱内衬内外貌有防水抗渗层或其他防腐层

不锈钢烟囱多少钱一米-南京科诺环保(在线咨询)-不锈钢烟囱由南京科诺环保设备有限公司提供。南京科诺环保设备有限公司（www.njkenuo.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的

肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.kenuoyc.com）还是从事双层不锈钢烟囱定制，南京双层不锈钢烟囱定制，双层不锈钢烟囱定制厂家的厂家，欢迎来电咨询。