

手术室液体保温箱

产品名称	手术室液体保温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:用于药品药业加温及恒温保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室液体保温箱制造公司的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的行业出了许多适销对路的新产品，它的大价值化是应用面广，如：医疗行业、化工行业、食品行业、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布各个领域。福意联（Fuyilian）企业的各类产品均具备技术。企业也了9001质量管理和产品CC及等公司。2003年”福意联（Fuyilian）“正式在国内外市场推广，凭着高度一体化的综合实力，福意联（Fuyilian）企业已成为一家自制率高达75%的行业企业。2005-2012年”福意联（Fuyilian）“逐渐在行业内凸显出来，特别是在医疗行业的”（柜）“和众多家庭”糖尿病“人使用的”（柜）“，一经面世就受到了很多的以**意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。戴和青睐。目前很多大中小型都在使用福意联（Fuyilian）的产品。很多与药店和其他应用恒温保存的个人，也对福意联（Fuyilian）的”（柜）“赞不绝口，产品销量逐年递增。

手术室液体保温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联手术室液体保温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室液体保温箱推荐参数：

单开门设计

1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-151L3.产品形式：立式4.噪 音：42dB (a) 5.功率：120W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860mm10.内径尺寸（宽×深×高）：504×425×634mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱 体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

双开门设计

1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-431L3.产品形式：立式4.噪 音：48dB (a) 5.功率：200W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795mm10.内部尺寸（宽×深×高）：508×530×1574mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱 体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

低温设计

型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：（W×D×H）1267×678×2105mm内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm额定频率：50Hz 加热方式：PTC陶瓷加热器
外箱材料：箱体采用优异的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和制冷剂：R134a（382g）
恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角功率：360W 循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀电压：220V 制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）容 积：1028L
冷却器：采用能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度净重：258kg *性：完善的报警系统，低温报警、温感器感器故障报警、断电报警功能温度范围：2-48每一度恒温调节 人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：精制密封条（耐温，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度箱体门部：使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度*锁扣：*双门锁设计，实现双人双管

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室液体保温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

型号\功率\电压\尺寸\重量

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430×480×510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480×490×840mm\25KG

-25 ~25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

福意联产品被广泛应用于医学研究院、医学研究院、科研院、医疗卫生、生物制药、高校实验室、等行业。我公司产品已经远销各地及新加坡、马来西亚、土耳其、朝鲜等地区，以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、市场的认可。同时根据客户需求设计其它非标超低温设备。在市场经济腾飞的，我们将凭着不懈的拼搏和开拓精神为中华民族恒温、低温应用行业的兴盛做出著的贡献。

福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码温度显示，显示精度0.1 或者1 （根据机型），采用强制风冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2 ~8 ，2 ~48 之间任意温度。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

手术室液体保温箱特点：福意联恒温设备的产品之一，集成了福意联多年来在恒温技术、数字控制技术、智能集成技术、技术等多方面的要求；作为恒温性能重要指标的温度控制系统，采用了采用制冷、加热双向恒温方式，智能微电脑控制，温度传感器，监控箱内温度，确保了产品的品质。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物、实验室、科研院校、等行业。

手术室液体保温箱

- 1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优异服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

手术室液体保温箱

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

其它拓展8.停车拔下钥匙后，是否能够继续使用车载冰箱？· 国产和日系汽车一般拔出钥匙后，车内烟插停止供电，冰箱就会停止运行。· 欧系和美系的很多车型拔出钥匙后，收音机、烟插还能继续供电，冰箱可以继续运行。· 客户要根据自己汽车车型，确定拔下钥匙后烟插座能否继续供电。