

# 手术室液体加温箱

产品名称	手术室液体加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:用于药品药业加温及恒温保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

手术室液体加温箱制造福意联（FU.YI.LIAN）公司的科研人员对国内市场的实验室仪器存在的问题进行了调研，对公司相关实验室仪器进行了改造、完善，大大提高了仪器可靠性、稳定性、准确性，不断改进和提高产品的质量，满足广大用户对高品质实验室仪器的要求。

福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）具有自行\*\*、设计、、的能力，的仪器设备均被广泛应用于医疗、实验室、钢铁、冶金、铸造、机械、建筑、质检、、大、院校、化工等领域。产品各地，远销，深受广大用户的好评和青睐。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，我们福意联（FU.YI.LIAN）主要从事医疗、实验室和设备的制造及销售，致力于为医疗单位、广大高校、科研院和企事业单位提供的设备和完善的技术服务，满足、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，北京福意联公司将继续竭诚为医疗单位、科研院、大院校、检验、化工、冶金石油、生化、食品加工重点工程提供优异的产品，及良好的今后服务。本公司守信誉、，以高质量、性能优的产品和完善的竭诚为、化工、食品等领域以及各大院校实验室服务。50升保温柜应用于手术室、的嵌入式应用，公司已经与国内众多净化公司达成合作关系，您的满意就是我们大的成就，欢迎您的来电！福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，企业管理就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一宗旨核心展开，无论产品制造，还是产品定价、营销服务，均以此为依据，服从此基础。欢迎广大用户监督，业绩的来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，得到启迪，共同探索一条仪器仪表的生存、发展之路。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）坐落在北京，是国内的医疗、实验室设备厂家，公司集制造、制造、销售、服务为一体，拥有雄厚的技术力量，精良的检测手段，的工艺，完善的质保。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理。

手术室液体加温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联手术室液体加温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时

联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室液体加温箱推荐参数：

### 单开门设计

型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层具备照明设施，方便夜间观察储存的物品额定电压：220V此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。额定输入功率：160W使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保护物品。额定输入电流：0.8A 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。达到设置温度要求。噪音（声功计）：44dB（A）采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。温控范围：2-48  
电脑温度控制器，数码显示、控温精度。\*锁功能，防止出现意外。箱体尺寸（W\*D\*H）：595×695×1315mm箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。内径尺寸（W\*D\*H）：515×530×1185  
控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。产品具有优势1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示，调节增量为1。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，8直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、\*系统\*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。

### 双开门设计

1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-431L3.产品形式：立式4.噪音：48dB（a）5.功率：200W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温675×1795mm10.内部尺寸：（宽×深×高）：508×530×1574mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，双\*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机强制空气循环，温度恒温稳定。18.箱体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电喷涂处理

### 低温设计

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室液体加温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

### 型号\功率\电压\尺寸\重量

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~10 系列低温运输系列

### 型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

福意联公司遵循以\*\*求发展，以质量求生存的经营理念，不断为广大客户提供优异的产品和优良服务。我们热忱欢迎广大新老客户前来垂询惠顾，愿我们在互惠互利的基础上加强合作、共同发展。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ， 2-10 ， 2-20 等）恒温系列（4-38 ， 2-48 ， 37 ， 0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;20-25 临床用恒温箱福意联2-8 、 2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的\*性。

手术室液体加温箱特点：使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。显示/按键系统：大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度。触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值红色断电报警取消按钮。控温稳定系统：智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；双制式冷热系统，控温更优良。结构简单介绍：门体使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理。箱体外部采用优异钢板，经优良喷涂工艺箱体内部采用医用PP，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。适合温湿地区，外门防凝露技术的应用采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

手术室液体加温箱1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

手术室液体加温箱福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

#### 其它拓展

10.车载冰箱内结霜或者结冰太多是什么原因？· 环境湿度过高或冰箱内物品含水量大；· 开关门次数太多；· 冰箱门盖没有关好或者密封条老化。

11.车载冰箱如何除霜？· 关掉冰箱电源，打开上盖。· 取出内部物品，必要时可移至其他冰箱内。· 让冰箱自然化霜，然后用干的抹布擦净即可。· 注意：不可用硬物敲击或刮除霜层，也不可使用热风机快速加热除霜，均会对冰箱造成伤害。