

手术室药品保温箱

产品名称	手术室药品保温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:用于药品药业加温及恒温保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室保温箱制造自创立以来，福意联公司一贯坚持“以人为本，以精立业，以质取胜，以诚服务”的宗旨；以发展医疗恒温冷藏健康事业为已任。面对竞争激烈的化市场，福意联公司将以观念**为核心，以营销网络为依托，以理性管理为基础，建立良好的经济运行模式。持续制造投入，加强新技术制造力度，保持产品技术性；加强质量管理，提升全员质量意识，确保产品品质；大力推广战略，提升形象和价值，争创，创造良好效益。

目的 探讨具有高危出倾向的透析(HD)患者,在无肝素透析时采用吸附法联合加温盐水冲洗以减少透析器及管路的凝集的效果和安全性.方法 将60例次有高危出倾向的透析患者随机分为实验组和对照组各30例次,采用无肝素透析,在透析过程中对照组予常温生理盐水冲洗法,实验组予吸附法联合加温生理盐水冲洗透析法,观察2组透析完成情况以及透析器及管路的凝集情况.结果

实验组完成透析例数显著多于对照组,透析完成率提高,透析器及管路凝明显减少.结论 对透析患者有高危出倾向时运用吸附法联合加温生理盐水冲洗于无肝素透析可减少透析器及管路的凝,达到安全、有效的无肝素透析目的.

手术室保温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联手术室保温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温箱推荐参数：

单开门设计1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-281L3.产品形式：立式4.噪 音：46dB（a）5.功率：160W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻

璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸（宽×深×）：595×570×1445mm10.内径尺寸（宽×深×）：508×422×1218mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱

体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。双开门设计

型号：FYL-YS-828LD额定电压：AC220V

产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。额定频率：50Hz 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。输入功率：360w 微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。额定电流：2.4A 温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。噪音：50dB（A）采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。箱体尺寸：1267×680×1818mm 制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。有效容积：828L

使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。气候类型：N

箱体采用优异的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。温度范围：2~48 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优异脚轮，止动底脚方便使用。制冷剂用量：R134a（382g）*双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架8个5、钥匙2把

低温设计

型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：（W×D×H）1267×678×2105mm内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm额定频率：50Hz 加热方式：PTC陶瓷加热器

外箱材料：箱体采用优异的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和制冷剂：R134a（382g）

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角功

率：360W 循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀电

压：220V 制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）容 积：1028L

冷却器：采用能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度净

重：258kg *性：完善的报警系统，低温报警、温感器传感器故障报警、断电报警功能温度范围：2-48

每一度恒温调节 人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施内箱材料：医用材质（

不同型号内部材质有区别）保温材料：采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：

精制密封条（耐温，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度箱体门部：使用双层强度钢

化玻璃，保温效果好，透明度*锁扣：*双门锁设计，实现双人双管

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室保温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

型号\功率\电压\尺寸\重量

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430×480×510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480×490×840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

福意联企业高度重视科技投入和资源的优化配置，使企业的规模不断扩大，技术不断**，质量不断提高；福意联自始至终秉承”以德敬人、以诚立人“的宗旨，抱着”创福受众、福祉传播、立信“的理念，以”心正、身正、路正“的严格要求自己，时时刻刻传递”正能量、正价值、正行为“，立足广大用户，面向，以质量求发展，以信誉占市场。愿与社会各界竭诚合作，携手共进！

本产品属多用途恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。

手术室保温箱特点：微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好。低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保物品*温感探头，自

动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术，85%湿度无凝露陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。

手术室保温箱

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

随着我国人口的老龄化,男性的泌尿系统疾病的发生率将逐年增加,这对男性泌尿系统疾病的预防和治疗将成为未来医疗工作的重点之一.因人口寿命的延长,大大 增加男性泌尿系统疾病的发病率,前列腺增生症是泌尿外科常见的疾病,一般采用手术前列腺切除及术后持续膀胱冲洗的方法.

手术室保温箱

- 1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
- 2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

其它拓展9.如果用汽车电瓶供电，冰箱能够运行多久？具体时间取决于以下因素：1.冰箱工作的环境温度：环境温度越高，电池使用时间越短；2.冰箱内存放的物品种类和数量：物品越多，冰箱需要消耗更多电量来保持设定温度；3.开关门的次数：开关门频繁，冰箱耗电量增加；4.汽车电池的容量和电量状态：电池容量越大，使用时间越长；电量越充足，使用时间越长；5.冰箱的设置温度：设置温度越低，耗电量越大；6.冰箱电池保护的设置等级：电池保护等级越高，使用时间越短；· 冰箱短运行时间约=电瓶容量的40%/平均放电电流（此时电池保护等级设置为“HI”高11.8V）· 冰箱长运行时间约=电瓶容量的70%/平均放电电流（此时电流保护等级设置为“Lo”低10.1V）· 平均放电电流=功率*平均运作时间/工作电压。

目的:探讨加温盐水冲管预防甘露醇输注致静脉炎的临床效果.方法:选择本院于2015年6月~2016年6月期间收治的86例接受甘露醇治疗的清醒患者作为研究对象,随机将其分为观察组与对照组,各43例.两组患者均输注已加温至25~35℃的20%甘露醇,对照组患者甘露醇药液输注完成后,直接接上常规液体或正压封管,观察组患者输注完成后采用10ml加温后的生理盐水进行脉冲式冲管后接上常规液体或正压封管.比较两组患者治疗期间的静脉炎发生率及静脉留置针留置时间.结果:对照组静脉炎总发生率明显高于观察组,差异显著(

$P < 0.05$);对照组患者留置针时间短于观察组患者,差异显著($P < 0.05$).结论:加温盐水冲管预防甘露醇输注致静脉炎效果显著,可明显减少患者静脉炎的发生,使静脉留置针的使用时间延长.