

D4300专业DSP数字功放

产品名称	D4300专业DSP数字功放
公司名称	佛山慧明电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HMAUDIO
公司地址	佛山市南海区里水镇洲村里广路39号东南角首层1号
联系电话	18098166899 18107578809

产品详情

产品特点：

采用高速192KHz 32-bit 293M 专业DSP处理器，高保真低噪24-bit A/D及D/A转换；

4路模拟通道输入,4组数字功率放大输出，支持数字2组光纤输入及4路AES信号输入；

支持联调、通道复制、通道灵敏度选择、路由矩阵功能，并能实现单、立体声、桥接功能。；

带有压幅、分频（宁克12，18，24，48dB；巴特沃斯12，18，24dB；贝塞尔12，18，24dB）、通道延时100ms、输入输出各8段PEQ、静音、极性、增益调节功能；

具有开关机防冲击、过流、过热、温度检测过热后保护、短路、直流保护功能；

12组模式保存、调用及导入、导出功能；

具有免驱USB/RS232控制接口，可实现PC有线及无线控制进行参数配置、模式调用、保存；

支持通过RS485/RS232进行中控控制；

采用65K色2寸彩色TFT液晶屏，分辨率220*176，中英文菜单操作，显示内容更全面直观。

适用场所：

政企会议、中小型的会议室、报告厅、中小型宴会厅、贵宾接见厅、会议中心、远程会议等场所。

技术参数：

输入电源

220V 50-60HZ

频率响应

+/-1dB

信噪比

>107dB

输入阻抗

20K

失真

300W 1%,A加权

幻象电源

+48V 20mA 每通道

分离度

>80dB

输出阻抗

150

输入电平

>20dBu

静电放电抗干扰

接触放电：2KV 100次气隙放电 4KV 100次

WIFI通讯距离

>10米

电源抗干扰

二级：周期10次，V=T40%,T=220V