

M8080智能音频会议矩阵

产品名称	M8080智能音频会议矩阵
公司名称	佛山慧明电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HMAUDIO
公司地址	佛山市南海区里水镇洲村里广路39号东南角首层1号
联系电话	18098166899 18107578809

产品详情

产品特点：

2寸LCD彩色液晶屏，中英文显示，十字导航键操作，简单便捷；

支持对接RS485墙板功能控制（凤凰头接线方式）；

采用专业级450MHz 4核独立处理高速DSP处理器芯片，48KHz采样频率/24-bitA/D及D/A转换；

6组双向DIPO口，PC上可对IO口进行输入/输出进行定义；

12组用户数据机一功能；

面板锁、次数锁功能；

8路输入，8路输出，采用凤凰头平衡接法；

4组光纤数字音频输出功能，大大提高信号动态范围和信噪比，解决信号传输过程产生的地回路噪音及音质损失问题；

支持无线IPHONE/笔记本无线控制调试。支持级联，局域网、RS485的PC控制，专用RS485接口可点对点对接外置墙板功能控制；

多级灵敏度输入功能，可选0dB，-10dB，-20dB，-30dB，-40dB。有效提升输入信号动态范围；

具有AEC自动回声消除功能，可任意配置远端及本地信号源；

具有正弦波、粉红、白噪音测试功能；

具有ANC自动噪音消除功能，有效降低外接设备信号输入底噪过大的现象；

具有自动反馈抑制功能，有效降低现场啸叫；

具有每路48V幻象电源；

输入通道功能：增益、静音、极性、9段PEQ、高低通、扩展器、压缩器、通道控制分组设置、通道复制、通道联调设置、自动混音、10级可选；

输出通道功能：增益、静音、极性、延时（1000ms）、9段PEQ、高低通（宁克：12，18，24，36，48
贝赛尔：12，18，24，巴特沃斯：12，18，24限幅器；

支持通道英文名称10个以内字节更改；

具有RS485/RS232 /WIFI控制接口，可实现PC /APP有线及无线控制。

适用场所：

政企会议、中小型的会议室、报告厅、中小型宴会厅、贵宾接见厅、会议中心、远程会议等场所。

产品参数:

输入电源

AC 100V~240V 50/60HZ

频率响应

20-20KHz +/-0.5dB

信噪比

>107dB

输入阻抗

47

失真

<0.01% @0dB 1KHz

输出阻抗

100

分离度

>80dB@1KHz

幻想电源

+48V 每通道