

江苏连云港港机吊机设备大红丙烯酸聚氨酯漆厂家

产品名称	江苏连云港港机吊机设备大红丙烯酸聚氨酯漆厂家
公司名称	山东钢山特种涂料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬路23号
联系电话	13791779760

产品详情

丙烯酸聚氨酯面漆批发价 一公斤丙烯酸聚氨酯漆多钱 丙烯酸聚氨酯面漆25公斤多少钱

丙烯酸聚氨酯防腐漆，对酸碱耐受度很高，可经受户外风吹日晒雨淋等恶劣环境的考验，另外耐紫外线照射，保色效果极佳，不容易老化、变黄、褪色，粉化脱落，在户外使用一般可长达7-8年;丙烯酸聚氨酯防腐漆根据不同光泽度的需求定做成无光、高光、哑光(20%~80%)、亮光(90%)等各种光泽效果的双组份自干型防腐油漆。

丙烯酸聚氨酯防腐漆漆膜光泽度高，附着力强，耐候性好，金属装饰性强，色泽饱满，常用于油罐防腐、工程设施、广告牌、集装箱、工程车辆、级工业品的外用装饰涂料等常用的防腐、防锈、装饰等。

我公司专业致力于重防腐行业20年，始终遵循以下方略：

提供第三方检测报告，实行三个免费原则：

- 1.随时可免费提供样品;
- 2.免费咨询，制定施工方案;
- 3.免费来厂参观考察;

丙烯酸聚氨酯防腐漆的特性：

- 1、耐化学药品性能佳：耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐高温性、耐苯类溶剂和耐水、耐沸水、耐海水及耐化工大气性，是工业材料外装饰的理想产品。防腐性能好，

2、施工简便，干燥速度快，工作效率高。

3、物理机械性能良好：涂层不仅外观光亮丰满，附着力优异、韧性、耐磨性、弹性和保色性、高光泽性和装饰性等都非常强。

施工参考：

1、涂装方式：建议采用高压无气喷涂、有气喷涂，无条件可采用手工涂刷方式

2、基底处理：基材处理要求达到Sa2.5级或手工除锈达到St3级以上，无尘、无油脂、无锈、干燥清洁的钢铁结构表面。

3、开桶搅拌，将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物，按涂料与固化剂规定比例(重量比)加入专用固化剂;充分搅拌均匀熟化15—20分钟后使用。配制好的涂料，禁止重新倒入原漆料中。且在涂料使用后立即盖严密封，以防受潮变质。

4、严禁在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下施工。适宜施工温度为0--35℃，涂装间隔时24小时以上更佳。