

户外钢结构吊机设备专用 氯醚环保防腐漆厂家

产品名称	户外钢结构吊机设备专用 氯醚环保防腐漆厂家
公司名称	山东钢山特种涂料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬路23号
联系电话	13791779760

产品详情

氯醚环保防腐漆

由氯醚树脂、增塑剂、特种防锈颜料、助剂和溶剂等组成。

主要特点

该产品漆膜层间可溶为一体，有优良的层间附着力、方便维修。

水和氧气对漆膜的渗透率低。柔韧性及抗冲击性能好。具有优良的耐水性和良好的防腐蚀性。施工简便、干燥迅速、具有优异的低温施工性能。

用途

广泛用于船舶、电厂、冶金、港口、化工、桥梁、水工、机械、厂房建筑、储罐、市政工程等各个领域的钢结构表面作防腐用底漆。

技术指标

漆膜颜色：铁红或灰色

干燥时间

表干(25) 0.5hr

实干(25) 24 hr

柔韧性，mm 2

附着力(划圈法，级) 2

冲击强度，Kg·cm 50

耐盐水性(3%NaCl，48hr) 不起泡，不脱落

干膜厚度 40mm

理论用量 120g/ m

闪点 27

施工说明

表面处理：钢材喷砂达到GB8923所规定的Sa2.5级。或以手工、动力工具除锈达St3级。涂有车间底漆的钢材则需保证底漆漆膜完好、清洁、干燥。

混合比：单组份、开启包装后，充分搅拌均匀即可使用。

限制：底材温度高于露点的以上3℃，相对湿度不大于85%

涂层不宜用在温度高于65℃的环境中长期使用。

涂装方式：喷涂，刷涂、滚涂：

无气喷涂 喷咀口径：0.4~0.5mm

喷出压力：15~20MPa

稀释剂：XC103

稀释量：0~5%(以涂料重量计)

空气喷涂：喷咀口径：2.0~3.0mm

空气压力：0.3~0.4MPa

稀释剂：氯醚专用稀料

稀释量：0~10%(以涂料重量计)。

配套涂料：氯化橡胶、氯醚树脂中间漆、面漆等。

包装规格：25公斤罐装。

保质期：12个月。

