

PS851双组分聚硫密封膏填缝

产品名称	PS851双组分聚硫密封膏填缝
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

PS851双组分聚硫密封膏填缝

PS-851型双组份聚硫密封胶的说明是一种该产品主要适用于工业与民用建筑地下工程市政隧道防护工程山岭及水底隧道地下铁道污水处理池等工程的施工缝含后浇带变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。物理性能参照CECS密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸耐碱盐油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性是其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

PS-851型双组份聚硫密膏（胶）分类

1. 双组份聚硫密封膏（胶）按照组份分为：单组份；双组份；
2. 按流淌样式分类：a、按照流动性可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；
3. 按照位移能力可分为25、20两个级别；
4. 按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别。

高模量和低模量的区别主要是看拉伸模量的大小来区分的，

高模量的拉伸模量（MPa）为 > 0.4或 > 0.6;

低模量的拉伸模量（MPa） 0.4或 0.6

双组份聚硫密封胶包装有两种：

一、纸箱包装：重量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其中五桶为白色聚硫密封胶称为A组份，每桶重量约为4.54公斤，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋重量约为0.46公斤。也就是说每箱为五个组份，每个A+B组份的重量为5公斤。A组份为乳白色粘稠状聚硫密封胶，B组份为黑色或者灰色粘稠状固化剂。重量比为10:1，每组的体积约为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需要嵌填0.16公斤双组份聚硫密封胶。另每箱配底涂液一小瓶，在伸缩缝注胶分钟，注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加聚硫密封胶与混凝土的粘结强度。

二、铁桶包装：重为25公斤/箱，每桶内含两个塑料包装袋，大包装为白色聚硫密封胶，重量22.7公斤，小包装为黑色固化剂，重量为2.3公斤。重量比同样为10：1。此包装内聚硫密封胶体积为0.0156立方米，可嵌填1公分*1公分缝隙156米左右。另每桶配底涂液一小瓶，在伸缩缝注胶分钟，注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加聚硫密封胶与混凝土的粘结强度。