

绝缘防水3倍收缩透明双壁带胶热缩管

产品名称	绝缘防水3倍收缩透明双壁带胶热缩管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	.50/米
规格参数	收缩比:3 : 1 4 : 1 耐温:-50 ~ 105 耐压:600V
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

6.4MM三倍收缩加厚透明双壁带胶热缩管 LED灯带用防水3倍收缩透明双壁带胶热缩管

产品介绍:外层采用优质、柔软的二交联聚烯烃材料，内层热熔胶复合加工而成。外层材料具有绝缘防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、防水、密封和高粘接性等优点，相较于普通热缩管牢固性与热缩性能更佳，适用范围更广。双壁管广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气；电线分支处的防腐保护，电线电缆的修补，水泵和潜水泵的接线防水等场合。透明双壁管特点： 3:1收缩比，适应于不规则形状的绝缘及密封； 中等壁厚，在保持柔软性的同时，提高了机械保护强度； 胶层可粘接塑料，橡胶，金属； 起始收缩温度70 ，完全收缩温度115 ； 内胶层融化温度：70 -100 ； 工作温度范围:-50 ~ 105

产品概述透明双壁管内层是热熔胶，具有良好粘接性能，外层为柔软阻燃辐照交联聚烯烃，其收缩倍率达3倍，收缩后热熔胶能将连接两端的材料完全密封，易施工、不需保养，能耐恶劣环境、湿气等冲击，达到保护零组件作用。应用范围透明双壁管广泛应用于LED灯带，电子设备的接线防水、防漏气，多股线束的密封防水（如家电线束、汽车线束等），元器件的密封防潮、防水、防蚀和绝缘保护，电线电缆分支处的密封防水，金属管线的防腐保护，电线电缆的修补，水泵和潜水泵的接线防水等场合

尺寸规格：内径1.6-100MM 壁厚：0.3-2MM（可按要求订做）