

外冷板内不锈钢风淋室厂家 价高补

产品名称	外冷板内不锈钢风淋室厂家 价高补
公司名称	重庆万好净化科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:万好 型号:FLS-1 产地:中国重庆
公司地址	重庆市沙坪坝区下中渡口130号7号楼第一层1-5-45号（注册地址）
联系电话	15223197125

产品详情

重庆外冷板内不锈钢风淋室的使用流程：

一、进入洁净区：

1.1进入洁净区的人员打开外门时，内门电锁自动上锁以风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮,门外工作指示灯亮。

1.2进入风淋室关上外门后，语音提示：“你好，请站在感应区内”。系统红外探头开始检测是否有人如检测到有人,系统即转入风淋过程。

1.3风淋前内外门上锁，风机启动开始风淋,同时，风淋

开始计时。语音提示：“正在工作,请转动身体36度”。

1.4如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人，系统内外门自动解锁，返回待机状态，红外将继续检测，如检测到有人，内外门会上锁，风淋室开始风淋。

1.5风淋过程中，有人按动上调、下调、及照明开关时，语音将提示：“正在工作，请不要随便触摸开关”。

1.6风淋过程中，有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态。

1.7风淋结束后，内门解锁，语音提示：“吹淋完毕，请

从后门退出”。

1.8人员走出风淋室并关上内门后,系统返回初始状态,等待下使用。

1.9如风淋完成，内门解锁后。里面的人员在规定时间内没有离开风淋室，系统默认人可能已离开，自动返回待机状态。

1.1照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭。

二：离开洁净区：

2.1打开内门，外门电锁自锁，风淋室照明灯点亮，工作指示灯亮。

2.2人走进风淋室，关上内门，系统开始检测是否有人在风淋室，如规定时间内检测到无人，内外门解锁。

2.3如检测到有人，系统待人员打开外门时，内门上锁,当关上外门后，系统返回初始状态。

2.4如遇情况，人员可以选择返回洁净区，系统待人员打开内外门上电自锁,当关上内门后，系统返回初始状态。

2.5外门开后，如规定时间内检测不到有人，若此时先打开外门，系统即转入进入洁净区流程；若此时先打开内门，系统则转入离开洁净区流程。

2.6照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭

重庆外钢板内不锈钢风淋室主要用于食品、包装、药、电子、化工、科研等行业。重庆外冷板内不锈钢风淋室主要销往河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、河南、江苏、湖北、湖南、江西、浙江、广东、云南、福建、、海南、山西、四川、陕西、贵州、安徽、重庆、北京、上海、天津等地区。