

1.2-19.1MM白色无字三倍收缩加厚双壁带胶热缩管

产品名称	1.2-19.1MM白色无字三倍收缩加厚双壁带胶热缩管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	.50/米
规格参数	收缩比:3 : 1 4 : 1 耐温:-55 ~ 125 耐压:600V
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

介绍:外层采用优质、柔软的二交联聚烯烃材料，内层热熔胶复合加工而成。外层材料具有绝缘防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、防水、密封和高粘接性等优点，相较于普通热缩管牢固性与热缩性能更佳，适用范围更广。双壁管广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气；电线分支处的防腐保护，电线电缆的修补，水泵和潜水泵的接线防水等场合。白色双壁管特点： 3:1收缩比，适应于不规则形状的绝缘及密封； 中等壁厚，在保持柔软性的同时，提高了机械保护强度； 胶层可粘接塑料，橡胶，金属； 起始收缩温度70 ，完全收缩温度115 ； 内胶层融化温度：70 -100 ； 工作温度范围:-55 ~ 125