

# ASCOTT循环盐雾腐蚀试验箱CC450ip

产品名称	ASCOTT循环盐雾腐蚀试验箱CC450ip
公司名称	上海越风仪器科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	冷凝模式:+70 ° C/+158 ° F 盐雾模式:+50 ° C/+122 ° F 干燥模式:+70 ° C/+158 ° F
公司地址	浦东新区沈梅路123号
联系电话	021-58223730 17349756691

## 产品详情

### 产品性能

冷凝模式 温度范围：可调范围：室温到+70 ° C/+158 ° F

湿度范围：固定为95% - 99%相对湿度

盐雾模式 温度范围：可调范围：室温到+50 ° C/+122 ° F

盐雾沉降量可调范围：0.5到2.5毫升每80cm<sup>2</sup>每小时

干燥模式 温度范围：可调范围：室温到+70 ° C/+158 ° F

湿度范围：不可控

产品特点

Ascott生产的循环腐蚀试验箱有以下特点：

气动式箱盖，方便开启。

干燥密封圈，防止操作者衣物弄湿。

低置放样台，方便放取。

箱盖颜色可选。

内部观察可视窗（制冷时除外）。

开启前自动清洗内部。

全套样品架和单独的盐溶液储存槽。

全彩触摸屏操作，图标直观，便于编程和使用。

可通过电脑运行Ascott软件（ACC120），使RJ45通信端口连接局域网，登录后进行远程编程。

用户自定义的实时“时钟”对不同试验样品的试验时间分别进行监控，预置时间结束后进行提示。

大容量内存，可储存多步骤的复杂程序，轻松保存多种不同试验简况。

以上数据仅供参考，了解详细的Ascott盐雾箱，请咨询上海越风仪器科技有限公司官方客服以获取新产品信息及资料。

我公司主要经营ASCOTT盐雾试验箱、ascott循环腐蚀盐雾箱，ascott CCT箱,美国ACT失重腐蚀片、Ascott循环腐蚀试验箱、美国ACT GMW14872