

# 养殖场通风降温设备

产品名称	养殖场通风降温设备
公司名称	佛山市土禾设备实业有限责任公司
价格	1420.00/个
规格参数	塑钢风机:1380*1380 塑钢风机:1220*1220 塑钢风机:1060*1060
公司地址	佛山市顺德区陈村镇陈公路石洲路段西侧工业区 第一号第一至二楼
联系电话	13732143219

## 产品详情

塑钢静音风机参数：

型号

外形尺寸

扇叶转数 (R/M) 空气流量 功率 额定电压 扇口+直径 (MM) 噪音重量

TUHE-S2

1380X1380X400

360

37295

1.10

380

1270

52

75

### TUHE-S3

1220X1220X400

360

34270

0.75

380

1110

51

65

### TUHE-S4

1060X1060X400

427

31092

0.55

950

51

49.5

### TUHE-S5

900X900X400

427

29317

0.37

790

41

扇叶介绍：

塑钢构成：不饱和树脂，玻璃纤维，增强剂。

特点：强度高。

低噪音：与空气共鸣小，因此相对不锈钢及铝合金扇页噪音小。

耐候性：由于塑料型材的生产配方加有紫外线吸收剂及耐低温冲击的改性剂，从而提高了耐候性能；能长期使用于温度剧变的环境中，不老化、不变质；不脆化、不变色。

耐腐蚀性：塑钢扇页耐酸、碱等化学成份的侵蚀，具有不锈、不霉烂等特性，特别适合于海洋性气候、湿度较大的地区以及酸性、碱性杂质含量高的工业厂房使用；是不锈钢与铝合金扇页所不可比拟的，

产品特点：采用CAD/CAM优化设计制造，精选板材、配件，严格品质控制，高质量检测要求使得土禾生产的土禾风机具有：全压高、风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长等特点；既可吹风，也可抽风，是新型通风降温的好选择。

电机：土禾专用电机，100%采用纯铜线，高效节能，IP54防护等级，F级绝缘等级，V型皮带传动。

框板：采用国内钢铁一线品牌鞍钢股份公司生产的特厚275g镀锌层镀锌板，村田数控机器自动加工，一次成型，抗腐蚀性更强。

皮带轮：铝合金V型轮毂，热压铸造成型，材质轻，强度高，韧性好，不断裂。

后网：采用国内一线大厂2.8mm直径热镀锌线，上下线距2cm。

皮带：进口A皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护。

服务：土禾风机2015年6月3日起，土禾风机全线实行保质3年服务。