

天奥通风 280度防火阀安装高度 黑龙江280度防火阀

产品名称	天奥通风 280度防火阀安装高度 黑龙江280度防火阀
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

产品详情

防火阀：采用温控自启动（70 时自动关闭）

2、排烟防火阀：采用温控自启动（280 时自动关闭）

3、常闭排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口：均采用电动、手动启动。

结构原理：

1、防火阀和排烟防火阀的结构原理相同，280度防火阀安装高度，仅动作温度不同。

2、排烟口（常闭式）就是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀。

3、补风口和加压送风口的结构原理相同，与排烟口类似。

认证要求：

1、防火阀、排烟防火阀、排烟阀均有强制性产品认证要求（3C）。

2、补风口、加压送风口没有强制性产品认证（3C）要求。

全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，黑龙江280度防火阀，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V ± 10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位，三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号

选型要点

1. 排烟防火阀选用主要控制参数为规格等，排烟防火阀动作温度为280 。

2. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。

3 排烟防火阀（电讯号开启，排烟280度防火阀，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

天奥通风(图)-280度防火阀安装高度-黑龙江280度防火阀由德州天奥通风设备有限公司提供。德州天奥通风设备有限公司（www.dztianao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天奥通风——您可信赖的朋友，公司地址：武城鲁权屯工业园，联系人：李存生。