

# 漳州试验筛 威泰克机械 试验筛技术要求

产品名称	漳州试验筛 威泰克机械 试验筛技术要求
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

## 产品详情

实验室振动筛是检测物料粒径分布常用的设备。有直径200mm和300mm两种。直径200mm的实验室振动筛可放置直径200mm的检验筛筛框。实验室振动筛外形尺寸：360\*300\*410mm，重量约42公斤。直径300mm的实验室振动筛可放置直径300mm的检验筛筛框。实验室振动筛外形尺寸为：400\*380\*430mm，重量约49公斤。

实验室专用振动筛可安装1-6层筛框，筛框目数可根据需求配置。我公司生产的实验室振动筛质优价廉，做工精细，砂石料试验筛检验方法，在药、化工、食品、建筑等行业都广泛的应用，欢迎有需要的朋友咨询。

## 标准检验筛基本结构

### 标准检验筛基本结构

1.标准筛筛框采用SUS304（0Cr18ni9）不锈钢拉伸抛光而成，壁厚0.6毫米，表面光可鉴人，整体成型坚固耐用，没有磁性，标准筛筛网与标准筛筛框通过锡焊固定，不会松弛。能耐300度以下高温。标准筛筛框采用SUS304不锈钢拉伸抛光而成，壁厚0.6-0.7mm，漳州试验筛，表面光可鉴人，坚固耐用，试验筛技术要求，没有磁性，标准筛筛网标准筛与筛框通过锡焊固定，不会松弛。

2.网孔精确，因按网孔标记所以不同时间生产的同一规格网孔一致。金属丝编织标准筛，标准筛网孔尺寸方孔可至0.02毫米（20微米）三角孔标准筛网孔尺寸可至0.005毫米（5微米），标准筛筛网按B6003.1-1997标准编织。符合国际标准ISO3310-1：1990 R20/3，R20，R40/3系列，标准筛筛网材质有黄铜H80、不锈钢SUS304。并可经电镀，化学加工可使筛面光滑耐磨，同时经纬丝结点固定在一起，网孔长期使用不会变形。我公司生产标准筛尺寸精确保证，同一型号的标准筛，不同时间生产保证网孔相同.从而保证检测的一致性.进口泰勒筛网孔尺寸与GB6003.1-1997相近，如中国140号网孔尺寸106微米，石子筛分试验振筛

机，美国筛网号140#泰勒筛网号150#网孔尺寸105微米，我们可以根据用户要求制作.可以选用105微米筛网为用户配相应的泰勒筛，无论是网孔要求还是外观都能符合要求。

3.冲孔板标准筛，按GB6003.2-1997标准加工。符合国际标准ISO3310-2：1990 R20/3，R20，R40/3系列。

## 标准分样筛概述

标准分样筛(又称试验筛、标准检验筛、粒度分析筛、粒度校验筛、粒度检查筛、分样筛)，对各种粉体材料的粒度组成进行分级。广泛用于磨料、地堪、冶金、药典、化工建材等行业颗粒物料的精准筛分和粒度检测。

## 标准分样筛组成部分

- 1、筛面：由黄铜、磷青铜、不锈钢丝网和园孔铁板以及尼龙网等金属和非金属材料构件。
- 2、筛框：由黄铜皮、不锈钢皮、冷轧铁皮(镀铬或锌)塑料框筛等材料构成。
- 3、筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。
- 4、筛具：科学设计、结构精巧、筛面平整张紧度高、孔径度高、筛框形状规则，规格齐全。

漳州试验筛-威泰克机械-试验筛技术要求由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰克机械制造有限公司(www.shaixuanji.cn)实力雄厚，信誉可靠，在河南新乡的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领威泰克机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.wtkzd.com)还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。