

纸箱批发 当涂纸箱 安龙纸箱

产品名称	纸箱批发 当涂纸箱 安龙纸箱
公司名称	芜湖市安龙印务包装有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖高新技术开发区汽配路天子港工业园区
联系电话	13855381136 13855381136

产品详情

关于瓦楞纸箱的抗压

随着瓦楞纸箱行业的发展，用户对瓦楞纸箱的质量要求越来越高。瓦楞纸箱的强度不够，在包装、堆码或运输中出现变形、压塌或破损等问题时常困扰着厂商。笔者公司针对瓦楞纸箱行业的发展现状进行了一系列调研，调研结果表明：瓦楞纸箱的强度(抗压强度和堆码强度)既是评价瓦楞纸箱的重要指标，又是设计瓦楞纸箱的重要条件。

抗压强度是瓦楞纸箱一个至关重要的性能指标，其不仅反映瓦楞纸箱制造工艺的综合特性，还直接影响瓦楞纸箱在使用过程中的安全性能，目前已作为瓦楞纸箱日常检测和验收工作中的一项重要指标。

为保证瓦楞纸箱包装件在整个运输仓储期限内具有足够的抗压强度，安全系数K值应大于1，内装物起到支撑作用的一般K值取1.65以上，不能起到支撑作用的一般K值取到2以上。但GB/T6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》标准中并没有给出其他情况下的K值数据和对应的选取条件。在这种情况下，按照此标准就无法确定瓦楞纸箱实际需求的抗压强度，只能采用试验方法测量瓦楞纸箱的抗压强度。对储运环境熟悉的客户会从一些文献或公司的标准中选择合适的K值，纸箱定做，而对储运环境不熟悉的客户又缺乏必要的技术资料，将无从选择合适的K值，这时选择的抗压强度值就会带有一定的盲目性，往往造成包装强度设计不合理。

瓦楞纸箱的结构

瓦楞纸箱的箱型结构，在国际上普遍采用由欧洲瓦楞纸箱制造商联合会（FEFCO）和瑞士纸板协会（ASCO）联合制定的国际纸箱箱型标准。这一标准经国际瓦楞纸板协会批准在国际间通用。按照国际纸箱箱型标准，纸箱结构可分为基础型和组合型两大类。基础型即基本箱型，在标准中有图例可查，一般用四位数字表示，批发纸箱，前两位表示箱型种类，后两位表示同一箱型种类中不同的纸箱式样。例如：02表示开槽型纸箱；03表示套合型纸箱等。而组合型是基础型的组合，即由两种以上的基本箱型所组成，用多组四位数字或代号来表示。例如，一个纸箱的上摇盖可以用0204型，纸箱批发，下摇盖用0215型。中国的国家标准GB6543-86参考国际箱型标准系列规定了运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱的基本箱型，其箱型代号如下表。不过，上个世纪80年代后期，随着流通渠道和市场销售形式的变化，涌现出了一批结构新颖的非标准瓦楞纸箱，并且，伴随着每一种新结构的诞生，几乎都有一套与之相对应的全自动

包装系统或包装设备问世，极大地丰富了纸箱的应用市场。

这些新型非标准纸箱主要包括包卷式纸箱、分离式纸箱、三角柱型纸箱和大型纸箱等。

彩箱包装与其他普通的纸箱包装来说大区别就是在于外观，彩箱拥有丰富的外观色彩，这么好看色彩是通过什么样的工艺流程做出来的呢？

1.水性光油/水性哑油：是一种水性的环保油，当涂纸箱，可在过油机上过制作彩盒的作用也可以在有水油连线设备的印刷机上连线一起出。2.磨光：在印刷品表面涂上一层无色透明的涂料，经流平、干燥、压光后在印刷品表面形成薄而透明的光亮层。重庆印刷磨光包括过磨光油及高温压光两部分。3.光油/哑油：是油性油可在印刷机上印，190G以上的厚纸可在过油机上过。作用是让印刷品改变光度及耐磨度。4.UV上光：纸张经过涂布底油，UV面油后利用紫外线（UV灯）照射来固化涂料的表面处理方式。彩盒包装印刷厂表示，此工艺无论是光度，耐磨度都比光油，水油好，被广泛用于纸卡及彩盒，但不适合用于手工盒，纸袋。5.覆膜：俗称过胶，过塑，是将涂有粘合剂的塑料薄膜裱在纸张表面，经加热，加压处理，使塑料薄膜与纸张粘合一起的加工技术。起到增加光度，保护油墨层及增强纸张韧性的作用。

纸箱批发-当涂纸箱-安龙纸箱(查看)由芜湖市安龙印务包装有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖市安龙印务包装有限责任公司（www.whalbz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为纸箱较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!