

手术室药品加热箱

产品名称	手术室药品加热箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:用于药品药业加温及恒温保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室加热箱制造公司具有强烈的产品质量意识、雄厚的技术力量、完备的条件、严密的内部管理。产品广泛应用于纺织、冶金、化工、轻工、农业、医疗、大院校和国防科研；公司本着“服务求生存，质量求发展”的经营理念。承诺向顾客不断提供“质更好、量更大、价更廉、服务佳”的产品。同时，为方便用户实验室仪器，我公司还代理了一批国内外企业的产品。

手术室加热箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联手术室加热箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

目的：探讨加温生理盐水超声雾化吸入湿化气道对湿性支气管扩张（支扩）患者稳定期的治疗效果。方法：纳入2014年12月到2016年1月期间在广州医科大学附属门诊诊治的20例湿性支扩患者，患者被随机分为气道湿化组和对照组，气道湿化组给予生理盐水加温超声雾化治疗和口服盐酸氨溴索治疗，对照组给予口服氨溴索治疗，观察患者气道湿化后24 h痰量、痰色、肺功能、莱塞斯特咳嗽问卷评分（LCQ）和6分钟步行距离的动态变化。结果：与对照组比较，充分气道湿化治疗前后，患者痰的颜色变化明显变淡（ -1.30 ± 1.05 vs 0.00 ± 1.05 ， $t=2$ ， $P=0.013$ ），但两组的治療前后变化值在痰量、生活质量、肺功能和6分钟步行距离方面比较没有统计学差异（ $P>0.05$ ）。结论：加温生理盐水超声雾化吸入湿化气道有助于湿性支气管扩张稳定期患者的痰液引流，但3个月的雾化吸入治疗对患者生活质量、肺通气功能及6分钟步行距离的改善不明显。

手术室加热箱推荐参数：

单开门设计型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品额定电压：220V此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。额定频率：50Hz采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。额定输入功率：160W使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。额定输入电流：0.8A 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。噪音（声功计）：44dB（A）采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷剂用量：R600a（43g）温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。温控范围：2-48 电脑温度控制器，数码显示、控温精度。*锁功能，防止出现意外。箱体尺寸（W*D*H）：595×695×1315mm 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。内径尺寸（W*D*H）：515×530×1185mm 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。产品具有优势1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48，调节增量为1。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、*系统*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。双开门设计

型号：FYL-YS-828LD额定电压：AC220V

产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。额定频率：50Hz 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。输入功率：360w 微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。额定电流：2.4A 温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。噪音：50dB（A）采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。箱体尺寸：1267×680×1818mm 制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。有效容积：828L

使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。气候类型：N 箱体采用优异的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。温度范围：2~48 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优异脚轮，止动底脚方便使用。制冷剂用量：R134a（382g）*双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架8个5、钥匙2把

低温设计

型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：（W×D×H）1267×678×2105mm内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm额定频率：50Hz 加热方式：PTC陶瓷加热器

外箱材料：箱体采用优异的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和制冷剂：R134a（382g）

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角功率：360W 循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀电

压：220V 制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）容 积：1028L

冷却器：采用能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度净

重：258kg *性：完善的报警系统，低温报警、温感器故障报警、断电报警功能温度范围：2-48

每一度恒温调节 人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施内箱材料：医用材质（

不同型号内部材质有区别）保温材料：采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：

精制密封条（耐温，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度箱体门部：使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度*锁扣：*双门锁设计，实现双人双管

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室加热箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到

的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

型号\功率\电压\尺寸\重量

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

福意联公司（Fuyilian）愿与社会各界同仁携手合作，谋求共同发展，继续为新老客户提供的产品和服务。公司与多家北京零售商和代理商建立了稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，、守合同、保产品质量，以多品种经营特色和质量的的原则，赢得了广大客户的信任。

目的:探讨加温生理盐水对妇科腹腔镜手术患者体温的影响。方法将我院60例全麻下妇科腹腔镜手术患者随机分为对照组和实验组,各30例。对照组术中冲洗使用常温状态下生理盐水,实验组术中冲洗使用在

电子恒温柜中加热至37℃的生理盐水。比较两组手术前后体温变化及寒战发生情况。结果实验组手术前后患者体温变化稳定,无明显差异;寒战发生率低。与对照组比较,差异有显著性。结论加温冲洗液对腹腔镜手术患者安全、有效,减少术中出血,术后感染,促进术后康复,值得临床推广。

手术室加热箱特点：微电脑控制，温度数字显示，可调整温度恒定在温度段之间，波动范围小。性能：控温，保物品存放。设计：采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：宽电压带，适合电压不稳定地区；自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反把手，操作简便。电脑温度控制器，数码显示，控温精度，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好。温度感探头，自动显示箱体内部温度，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警。三层强度中空玻璃门，门体锁设计，箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。实行三包政策，整机质保一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务！

手术室加热箱

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

手术室加热箱

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

其它拓展5.车载冰箱放在汽车后备箱中时，如何连接到烟插座？· 部分车型在后备箱内预安装有一个烟插座，可直接连接冰箱电源插头；· 可以将电源线加长从座椅底部穿过，连接到车内的烟插座，电源线应尽量选择短而粗的线，不能低于原配线材规格。6.车载冰箱能不能在家里使用？· 可以，选购原厂配件“电源转换器”即可220v家用电的使用