

集中式综合业务接入平台-ZMUX-3300

产品名称	集中式综合业务接入平台-ZMUX-3300
公司名称	广州市银讯通信科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:广州银讯 型号:ZMUX-3300 产地:中国广州
公司地址	广州市黄埔区彩文路170号902房(注册地址)
联系电话	86-02038288948 18588676210

产品详情

规格参数

品牌广州银讯

产品型号ZMUX-3300

容量1~420路业务接入

链路接口电口 或 光口

电源双电源(1+1热备份)

输入电压-48VDC

规格尺寸480mm(宽) × 300mm(深) × 260mm(高)

业务类型可选FXO/FXS、2/4线E&M、异步/同步RS232、异步/同步RS422、RS485、10/100BASE-T、V.21/V.22、V.24、V.34、开关量、CAN总线、磁石电话、热线电话、V.35、G.703同向64k、ADS-B雷达、VHF甚高频、同步雷达数据、气象自观数据、转报数据、气象雷达数据、盲降数据等业务。

产品介绍

ZMUX-3300

由广州市银讯通信科技有限

公司自主研发及生产的一款集中式[综合业务接入平台](#)，可基于光纤或E1线路，满足64K窄带业务与宽带数据业务的统一接入、复用和传输要求，适用于为用户提供大容量业务接入与传输服务。

ZMUX-3300由机箱、电源板和IO业务板构成。机箱采用标准19英寸6U高、插卡式结构，共有16个板卡插槽，包括2个电源板插槽，14个IO业务板通用插槽，可根据业务容量或种类的不同需求，灵活配置：[光传输板](#)、[交叉连接板](#)、[交叉复用板](#)、[多业务接口板](#)、[语音接口板](#)

等通用IO板卡，主要完成电话、音频、数据、图像等综合业务接入，通过复用到光纤或E1线路，实现综合业务信号点对点或点对多点通信功能。

功能特点

大容量：采用19英寸6U机箱，可提供1~420路业务接入。

安全可靠：采用分布式结构，各块IO业务板相互独立工作，故障互不影响。

双电源保护：可选双电源输入1+1保护，双电源板冗余备份；局端设备、远端设备，每台设备的电源板，主、备用保护；

电源监控：支持局端设备、远端设备内置电源板工作状态的实时监控功能，实时监控功能；

传输链路：可选光纤或E1线路传输方式，实现单方向或多方向传输；

配置灵活：可选光传输板、交叉连接板、交叉复用板、

业务类型多：可选FXO/FXS、2/4线E&M、

、V.34、开关量、CAN总线、

B雷达、VHF甚高频、同步雷

集中监控系统：可选网管功

组网应用

组网图 1

组网图 2