

阿拉善盟滚涂漆 滚涂漆生产厂 裕慧泰科技

产品名称	阿拉善盟滚涂漆 滚涂漆生产厂 裕慧泰科技
公司名称	北京裕慧泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市盐湖区城西机电化工产业集聚区
联系电话	13610634702

产品详情

滚涂漆与溶剂性涂料的区别：水性涂料的主要品种是乳胶漆。乳胶漆主要是由水、乳液、颜填料和各种助剂四大部分组成。而溶剂型涂料的组成是树脂、颜填料、溶剂和各种助剂四大部分组成。可以看出，水性涂料的分散介质是水，涂料施工后，从涂膜中挥发的是水和少量助剂，具有环保、安全等性能；而溶剂型涂料的分散介质是溶剂(一般简称VOC)，从涂膜中挥发掉的溶剂多属有毒有害物质，不但对人体产生危害，而且会对自然环境造成污染。从涂膜的物理化学性能上讲，水性涂料的某些物理化学性能不及溶剂型涂料，如耐化学品性、耐候性、耐沾污性等。因此水性涂料的使用年限没有溶剂型涂料长。

以水作为介质，滚涂漆可运用于家装、内外墙涂料、金属涂料、汽车涂料等等，应用非常广泛。如今市面的滚涂漆相对性于溶液型建筑涂料而言还是挺环境保护和使用方便的。因此在价格上而言也比溶液型建筑涂料会更高，价格高的缘故也有就是说水性漆的品质稳定。滚涂漆的环境保护特性是获得相同毫无疑问的，许多客户在知道了建筑涂料会严重危害的缘故由于溶剂以后，都竞相采用水性漆商品，这让水性漆的行业前景越来越十分开阔，销售市场需要量逐步扩大。

滚涂漆有更好的光泽，色彩维持时间长，故能保持常新的表面;水溶性乳胶漆漆膜弹性好，可随基材一同伸缩变化，故不容易日久产生裂纹和剥落。溶剂型涂料的优点溶剂型涂料对涂刷条件要求不高，可在较广的温度和湿度的范围内施工。溶剂型涂料稠度较大而不易流淌;溶剂型涂料流平性好，漆膜平滑，刷纹或辊纹少。溶剂型涂料的表面渗透性强，特别是对露天的木头，可增加其附着力和表面保护能力;在平滑的表面上油性漆的附着力较好;溶剂型涂料有较鲜艳夺目的光泽。