

防爆配电箱厂家 安能达防爆电器 日照防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱厂家 安能达防爆电器 日照防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

防爆配电箱使用与维修

1 将配电箱安装固定好，将进出线腔盖打开，日照防爆配电箱，把电缆通过引入装置接至接线端子上，接好内外接地线，检查无误后合上盖，用紧固件紧固，并把压紧螺母旋紧使电缆密封，完毕后即可使用。

2 配电箱不得随意拆卸，维修进先断开电源后，防爆配电箱厂家，才能开盖维修，维修时不得损坏隔爆面，维修后隔爆接合面涂204-1防锈油，并将盖合好，用螺栓紧固后才能使用。

3 配电箱安装倾斜度不超过5°。

防爆配电箱技术参数：

1、防爆标志：ExdeIIBT6

按要求可做IIC级

2、防护等级：IP54

- 3、防腐等级：WF1
- 4、总开关配置：C65或CM1
- 5、支路开关配置：开关或国产正泰开关，可带漏电保护功能；
- 6、母线腔配置：内部设置有母线和防爆只是灯；
- 7、接线箱配置：接线箱设备的接线端子为魏德米勒SAK系列端子或别的UK端子
- 8、引入口装置：G1/2"-G3"

四、主要参数 防腐等级 额定电压（V） 额定电流（A） 防爆标志 支路数 防护等级 WF2 220/380 10-100A
ExdIIBT4 DIPA20 TA，T4 4、6、8、10、12 IP54或IP65

防爆接线箱产品特点：

- 1、铸铝合金外壳，表面喷塑，防爆配电箱规格，压铸成形；
- 2、接线端子采用魏德米勒端子，接线方便，牢固可靠，且电流大小有多种规格；
- 3、进（出）线口方向变化多端，可根据用户要求任意选配；
- 4、还可根据用户要求装配电缆、密封接装头、堵料、等；
- 5、材质：铸铝合金、不锈钢、碳钢；

防爆配电箱厂家-安能达防爆电器-日照防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为配电装置较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!