

# 赢创超疏水材料TEGOTOP 320汽车莲花效应纳米疏水剂玻璃雨弹

产品名称	赢创超疏水材料TEGOTOP 320汽车莲花效应纳米疏水剂玻璃雨弹
公司名称	广州市拓新化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赢创 型号:TEGOTOP 320 粘度:30
公司地址	广州高新技术产业开发区科丰路81号905房
联系电话	02032022850 18927548358

## 产品详情

### 理化性质

产品名称：TEGOTOP      品牌：赢创

化学描述：高浓度分散纳米超疏水材料

密度：0.97g/cm<sup>3</sup>      粘度：30（摇匀）

外观：白色浑浊液体

### 产品实拍图

### 产品特性

TEGOTOP是一种高浓缩的分散纳米超疏水材料，用在大多数表面能形成荷叶效应。处理过的表面能够形成一层纳米厚度的膜层，可以最大化的减少粘附在表面的灰尘及污垢。水在此表面的接触角大于160°（接近球状）。处理后的表面在雨水或者自来水冲洗下能够达到防污和自洁的超疏水功效。这一成膜涂层不是永久的，在一般天气状况下可以保持几周时间。但是涂层比较容易被布或清洁剂擦除。

- 1、处理过的表面在下雨或者水冲洗时具有自清洁性能
- 2、表面防尘防污
- 3、易喷涂使用
- 4、长效持久，必要时易去除
- 5、透明体系

### 应用领域

TEGOTOP可以应用在各种暴露在风化条件下的表面上。应用于包括各种高光泽表面例如：铝合金轮毂，镜面玻璃、以及各种不锈钢制品。TEGOTOP只能用作喷雾产品，可以使用手动喷雾，最好使用气雾剂喷出。TEGOTOP是一个浓缩产品需要使用一些挥发性有机硅溶剂进行稀释比如环聚二甲基硅氧烷（Cyclomethicone，TEGOPolish Additiv 5）或者短碳链的有机硅溶剂。不同的溶剂将会影响他成膜后的光学表现。推荐的稀释比例在60%到70%主要视应用情况而定。由于TEGOTOP的超微粒径，TEGOTOP不适合用于粗糙、不平的表面，比如木头，对于这类产品更推荐使用TEGOTOP 105这个产品。喷雾雾化距离最好是在15-30CM之间均匀分布。还必须小心控制好喷雾的计量。太厚的涂层会导致表面泛白，对外表会有一些影响。注意，荷叶效应并不会在使用超过需要计量的情况下得到增强。

## 规格及贮存

25kg/桶、

本产品储存在密封的原包装下存放在0 到40 至少储存12个月。使用之前请摇匀。

## 危险品级别

— 按照相关运输和危险物质法规分类和标示

— 贮存、防护措施和处理

— 以防事故和火灾的措施

— 毒性和生态效应