全新艾默生HD4825电源整流模块 通信电源48V整流模块

产品名称	全新艾默生HD4825电源整流模块 通信电源48V整流模块
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:HD4825 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

全新艾默生HD4825电源整流模块 通信电源48V整流模块

· 艾默生HD4825电源模块产品描述

HD4825-3/HD4830-3艾默生通信电源模块 HD4830-3 、HD4825-3 主要技术参数1．环境条件：工作温度：-5～45
高度：≤3000m2．输入特性：输入(相)电压：在170～180V之间存在一个“ 转换点 ”，当处于“ 转换点 ”～290V
可输出58V/15A输入电网频率：45～65Hz开机启动冲击电流：≤15A不工作承受最大静态电压：380VAC，长期
控模块进行连续调整）输出直流电流：0～30A（最大可输出33A）稳压精度 ≤±0.6%负载调整率 ≤±0.5%电压
≤±0.1%4．输出限流特性：无级限流，在0～110%额定电流值之间连续可调。5．功率因数： ≥0.996．效率：
≤±3%8．温度系数（1/℃）： ≤±0.02%9．动态响应动态响应：50%--25%--50%或50%--75%--50%负载变化时
～8s开关机过冲幅度：最大峰值不超过直流输出整定值的±10%10．杂音指标峰--峰值杂音电压：≤200mV（0~
≤50mV（3.4kHz～150kHz）≤20mV（0.15 MHz～30MHz）离散杂音电压：
≤5mV（3.4kHz～150kHz）≤3mV（150kHz～200kHz）≤2mV（200kHz～500kHz）≤1mV（0.5MHz～30MHz）
C62.41-1991 B3等级，6kV/3kA（1.2/50s冲击电压和8/20s冲击电流混合波）。13．绝缘电阻与绝
缘电阻直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻≥5MΩ（试验电压500VDC）
击穿，漏电流≤1mA交流部分对直流部分：4240VDC，1min，无击穿，漏电流≤1mA直流部分对外壳：710VDC
流模块的散热器温度低于40°C时为自然冷，大于40°C时，通过一个风扇强制风冷。风扇采用无级温控调速，当
，风扇满转。15．告警和保护特性1）过流保护输入过流保护（采用保险丝）；输出过流保护（采用保险丝）；
回缩电流＜8A，拐点电压<37V，故障消除后自动恢复工作。2）过欠压保护：输入欠压保护点：85±5V，回差
V输出过压保护点：59.5±1VPFC过压保护： 425V±5V，回差：10V3）其它保护模块过温保护(90°C，回差10°C
mm(深)深度不包括热插拔器件17．重量：≤3kg