

# HTF排烟风机,正压送风机,混流风机

产品名称	HTF排烟风机,正压送风机,混流风机
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:中大 产地:山东德州 规格:可定制
公司地址	经济开发区
联系电话	18263029399

## 产品详情

混流风机也叫正压送风机，用于正压送风系统，利用调换新的压力较高或较低的风机以增减流量。改变管网使管网阻力系数K减小来增大流量。当节流装置全开时，流量仍嫌过小。此时节流装置已失去节流作用，故应设法改变管网，使阻力系数减小以增加流量，也可采用增高风机转速和调换压力较高的风机。但电动机直联和联轴器直联的风机一般都不能改变转速，只有带传动的风机可借改变带轮直径的大小以增减转速，但风机的转速不可超过性能与选用件表上之转速。

在安装通风机之前，须先核对通风机的机号、型号、传动方式、叶轮旋转方向、出风口位置等。

检查风机外壳和叶轮，不得有凹陷和一切影响其工作效率的缺陷。如果有轻度损伤，应进行修复后才能安装。

检查风机叶轮是否平衡，可用手推动叶轮。如果每次转动中止时，不停止在原来的位置上，则可认为符合质量要求。

通风机的机轴必须保持水平。通风机与电动机如果用联轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。其轴向倾斜允许偏差为0.2‰,其径向位移的允许偏差为0.05mm。通风机与电动机如果以皮带传动时，两机机轴的中心线间距和皮带的规格应符合设计要求。两轴中心线应平行，而皮带轮中心线应重合为一直线。皮带轮轮宽中心平面位移的允许偏差不应大于1mm。