

固湘环氧植筋胶价格\改性环氧树脂植筋胶生产厂家

产品名称	固湘环氧植筋胶价格\改性环氧树脂植筋胶生产厂家
公司名称	上海固湘建筑科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:固湘 型号:GX-ZJH 用途:锚固钢筋
公司地址	上海市松江开发区
联系电话	13816821100

产品详情

固湘环氧植筋胶价格\改性环氧树脂植筋胶生产厂家销售电话138-1682-1100赵经理

固湘牌 GX-ZJH改性环氧植筋胶

1 产品介绍

GX-ZJH-环氧建筑植筋胶系A、B双组分改性环氧类结构胶。具有粘接强度高、如同预埋，常温固化、硬化过程收缩小，耐温性能好、可在埋筋后焊接，耐久性、耐候性好，抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好，固化后韧性、抗冲击能力优异，不含挥发性溶剂、无毒环保，A、B组分配较比例宽、施工方便等特点。

2 适用范围

各种建筑结构中钢筋、螺杆埋植，建筑结构加固、补强，建筑结构框架、剪力墙植筋。

各种设备基础的固定，铁路、公路、桥梁、水利改扩建工程加固

广告牌、隧道管线、高架道路隔音板和护栏固定

桥墩加大截面加固、房屋新增梁种植钢筋

3 操作流程

种植钢筋、螺杆施工要点：

按规定钻孔 用毛刷和气筒清孔 将A、B组分分别搅拌均匀 按比例配制GX-ZJH环氧建筑结构胶充分搅拌混合 用专用工具将胶液注入孔中 将钢筋或螺杆旋转入孔中 固化 质量检验

4 注意事项

充分搅拌、彻底清洁钻孔，未固化前严禁触动杆体

施工时须佩戴手套、口罩、护目镜、安全帽等防护用品

若不慎弄到皮肤或衣物上，可用大量清水冲洗

若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医

5 运输储存

本品属无毒、非危险品，按一般化学建材运输

运输途中不得曝晒、雨淋、倒置或损坏包装

A、B两组分应分开存放，避免混杂

本品应避光储存在阴凉（5-25 °C）、干燥的库房内，储存期12个月

01

6 技术参数

钢筋级别

钢筋直径（mm）

钻孔直径（mm）

锚固深度（mm）

设计抗拉力（KN）

标准抗拉力（KN）

6

10

80

5.9

6.6

8

12

120

10.5

11.8

14

150

16.5

18.5

16

180

23.7

26.5

140

23.5

160

33.9

37.9

18

190

46.2

51.5

20

220

60.3

67.3

22

270

76.3

85.2

25

300

94.2

105.2

28

330

113.9

127.3

32

380

147.2

164.4

35

480

184.6

206.1

30

38

590

211.9

236.7

40

650

241.1

269.0

化学反应时间

基材温度 ()

安装时间 (min)

固化时间 (h)

5

60

90

15

45

72

25

30

48

35

20

24

7 配胶比例

A组 : B组=2 : 1

8 包装规格

塑料桶包装 20kg/组

<http://www.sh-guxiang.com>

固湘环氧植筋胶价格\改性环氧树脂植筋胶生产厂家固湘环氧植筋胶价格\改性环氧树脂植筋胶生产厂家
固湘环氧植筋胶价格\改性环氧树脂植筋胶生产厂家