

塑料格栅 众扬新型建材 格栅

产品名称	塑料格栅 众扬新型建材 格栅
公司名称	枣庄众扬新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市峄城区吴林经济开发区178号
联系电话	13906327508

产品详情

格栅

大部分洗车店装修都会用到一种叫格栅的建材，玻璃钢格栅也叫作玻璃钢地沟盖板、洗车格栅等，就是用来排水和承载汽车的一种格栅，具有很好的耐腐蚀性、抗压性、抗裂性。今天我们就跟大家聊聊洗车玻璃钢格栅在洗车店的应用。

洗车玻璃钢格栅属于玻璃钢格栅的一种，它是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢板材，玻璃钢格栅，具有双向同性的力学特征。它是一种非金属材料，在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈，不会因此使得材料的结构受到破坏，不需要进行定期或不定期的检查、维护、不会导致工厂停产，并且不会像金属格栅那样由于许多不可见因素的存在，引起一系列的不可预见的事故发生。

所以，现在洗车玻璃钢格栅已逐渐成为传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品。那为啥洗车店装修都选用洗车玻璃钢格栅呢？

因为洗车店的地面长时间被水侵蚀，而且需要一定的承重能力。一般的格栅经过长时间的水流冲击之后，会生锈，而且长此以往，会产生锈蚀，不仅承重能力降低，而且还具有一定的危险性。而格栅则具备了耐多种化学介质的腐蚀的性能，不生锈，可以长时间使用，只需要的简单的清洗维护即可。同时还具备了良好的防火阻燃性能，可以满足工程对防火的要求，从而保证安全。还有一点是玻璃钢地格栅颜色鲜艳，长时间使用不会褪色，可根据装修风格进行尺寸和颜色定制，满足洗车店不同装修风格的需要。

格栅

市场上，格栅经销到处可见，特别是汽保经销商，他们的店门口都会摆放一些洗车房格栅，客户在选购

洗车设备和用品的时候，都会订购几张洗车房格栅，用于洗车店排水。本文就由洗车房格栅厂家讲解分辨产品优劣的方法。

因为不同的厂家生产出来的洗车房格栅质量差异很大。有的使用不到三五个月或者半年就出现掉块、断裂的情况。主要原因在于：配方比例、玻璃纤维丝层数等方面。每种工业品都有行业标准，然而，有些厂家为了投机，调整配方比例以降低成本，比如配方由1：0.9调整为1：1.2；玻璃纤维丝层数由原来的8层减少1-2层等等。

建议大家在选择的时候，看清楚玻璃纤维丝层数，观察玻璃纤维丝是不是均匀分布，是不是紧密；另外看看是不是有气孔、裂纹、掉块等现象。开洗车店不容易，每天都有100到300辆左右的车需要洗，如果出现断裂，损失不会是几百块钱。

分辨格栅的质量优劣的方法如下：

其一：原材料的好坏决定了玻璃钢格栅的质量问题，好的树脂制作出来的玻璃钢格栅平整光滑，劣质树脂制作出来的则是浑浊，多气孔，而且容易断裂，较优质玻璃钢格栅相比强度差韧性也不乐观。

其二：产品的对比看出玻璃钢格栅的优缺点，好的玻璃钢格栅外观没有明显的裂纹，颜色上比较纯正，气孔较少，劣质格栅则恰恰相反，有明显的裂纹，气孔多，格栅，颜色不好等缺点。

选择优质的格栅是洗车装修的一要务，因为可以节约开支、保证安全方便的使用、确保所需的承载力、更保证了使用年限。洗车格栅的安装铺设也非常重要，那么洗车格栅铺设时怎样设计地沟排水好？

挖设地沟需留心：

- 1.地沟深度，地沟深度根据您的排水量来定，塑料格栅，建议标准为20—30公分，是根据您洗车店每天洗车的数量而计划。
- 2.地沟跨度，支撑梁于支撑梁之间的距离叫地沟跨度，地沟跨度建议计划标准为30公分支配佳，这么对格栅的损害小，运用年限高。
- 3.支撑梁，支撑梁宽度建议计划标准为20公分支配。
- 4.凹槽，地上与地沟之间留一个凹槽，便与铺洗车房格栅，凹槽深38mm，格栅的厚度也是标准的38mm，这么格栅铺上去今后正好与地上持平。地沟邻近要预留出5mm的空间，这会便当格栅的铺放、移动。比方3mx5mm的车位的话，格栅板，地沟可以做3.01mx5.01m。

格栅挖地沟计划：

- 1.测量房间标准：房间的宽度和深度，假设不是全铺，需要留心的是，所测量标准距离墙体空出20公分支配为佳。
- 2.地沟计划：如房间下为地下停车场或仓库，则不可往下挖土做地沟，地沟计划需要把地平面网上抬升15cm支配；如房间下为实体，就可安排工人挖地沟。

塑料格栅-众扬新型建材(在线咨询)-格栅由枣庄众扬新型建材有限公司提供。枣庄众扬新型建材有限公司(www.zzyxc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众扬新型建材——您可信赖的

朋友，公司地址：山东省枣庄市峄城区吴林经济开发区178号，联系人：李志高。