

丁基橡胶钢板止水带200x2mm

产品名称	丁基橡胶钢板止水带200x2mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

丁基橡胶钢板止水带200x2mm

丁基橡胶钢板腻子止水带厂家是采用优质高分子材料与镀锌板复合而成的橡胶止水带产品。其中橡胶腻子的主体材料具有耐老化性能优良，特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。该止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

丁基钢板止水带特点：

- 1、该产品具有优良的抗老化性能，具有较强的自粘性；
- 2、具有优良的耐水性、耐酸碱性能；
- 3、使用长，产品本身无毒、不会污染环境，具有很好的止水效果。

丁基钢板止水带适用范围：

主要应用于隧道、地铁、水利水电工程、高层建筑地下室、地下停车场等地方。

施工与安装：

将钢板腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。次浇注前，将钢板丁基橡胶腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1 / 2 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。

钢板丁基橡胶腻子止水带施工与安装注意事项：

采用钢筋或模板对钢板腻子止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，钢板丁基橡胶腻子止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破钢板丁基橡胶腻子止水带。

当我们在购买丁基钢板止水带的时候，要考虑一个问题，那就是价格，因为丁基钢板止水带被分为许多个型号，不同的型号，相对应的价格也是不同的，就从它的厚度来说，有些丁基钢板止水带的厚度是6毫米，而有一些丁基钢板止水带的厚度在4毫米，所以它们的价格高低不一，又因为市场上有很多厂家都在出售这种丁基钢板止水带，而每个厂家打造出来的这种产品质量也都是不同的，所以根本就没有确切的价格。

凡是了解丁基钢板止水带的人们也都会发现一个问题，那就是这种止水带的宽度，从宽度上来看也有很大的区别，有些宽度非常小，而有些宽度则非常理想，因为宽度的不同也会导致它们的价格有所差异。目前市场上常见的6mm厚丁基钢板止水带都是300的宽度，而这种规格的丁基钢板止水带价格有的在38元左右一米，有的在元左右一米。