

# 在线盐度计 工业盐度分析仪 自动化控制输出 污水盐含量监测仪

产品名称	在线盐度计 工业盐度分析仪 自动化控制输出 污水盐含量监测仪
公司名称	广西环科仪自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	量程:0-30% 控制端口:上下限报警控制输出 供电:AC220V
公司地址	南宁市邕宁区马岭路3号
联系电话	18677163814

## 产品详情

在线盐度计 工业盐度分析仪 自动化控制输出 污水盐含量监测仪

### 应用

广泛应用于海水、化工化肥、养殖、印染、生产过程加药控制、排污等溶液中盐度的连续监测。

### 主要特点

电导法测量技术。

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。

可进行盐度的测量、上下限控制、量程自动切换，提升产品的测量分辨率。

自动温度补偿功能：自动0 ~ 100 。

通讯功能（选配）：具有RS-485通讯接口（MODBUS协议部分兼容），4 ~ 20 mA电流输出对应的盐度值可以任意设定。

看门狗功能：确保仪表不会死机。

可恢复出厂设置。掉电保护 > 10年。

## 技术指标

盐度测量范围：0-300‰（其他量程定做）

分辨率：0.1‰

精度：2.0%(FS)

自动温度补偿：0~100 温补：NTC 10K，以25 为基准,温补系数可修正

控制接口：两组ON/OFF继电器接点（无源端口），分为盐度、温度控制信号光电隔离输出。

信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出

继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 10A 220VAC

工作电压：220VAC ± 10%、50/60Hz

尺寸：96 × 96 × 115 mm，

开孔尺寸：92 × 92mm

防护等级：IP57