

# J661Y气动高加进口阀

产品名称	J661Y气动高加进口阀
公司名称	温州永嘉新然阀门有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	公称通径:250mm 公称压力:16MPa 材料:铬钼钢
公司地址	温州市永嘉瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

## 产品详情

### 一、J61Y高加入口阀\_高加进口阀产品概述

#### J61Y高加入口阀

包括手轮、阀杆、阀瓣、阀座、阀盖、活塞控制装置和旁路管接头等，其通常和高加出口阀配套使用，往高压加热器注水后，随着水的压力不断升高，当压力升至一定的压力后，借助作用于入口阀阀杆截面的压差使阀杆向上运动带起阀瓣开通了进入高压加热器的通道，使水进入高压加热器，此时高压加热器投入运行。当高压加热器发生管系破裂，高压加热器内水位超过允许值时，水位信号通过电器装置打开快速启闭阀，凝结水进入入口阀上部活塞缸内，压下活塞，推动阀瓣下移，关闭高压加热器的进口，打开旁路，给水通过上面两旁通管道直接进入锅炉，保证高压加热器安全解列。

J61Y高加入口阀中腔采用压力自紧密结构，密封性好，流体通道布局合理，流阻力小，流动特性良好，性能可靠，该阀主要用于高压加热器给水保护系统，在高压加热器发生故障或其它原因甩高加时，快速切断高加给水，使高压加热器解列，给水通过旁路进入锅炉，从而保护高压加热器，使机组正常运行。本产品是锅炉系统的高压加热器入口处必须安装的安全旁路阀门。

### 二、J61Y高加入口阀\_高加进口阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称
1	阀体	WCB WC6
2	阀瓣	25+钴基合金 12Cr1MoV+钴基合金
3	阀座	20+钴基合金 12CrMoV+钴基合金
4	阀杆	38CrMoAlA 25Cr2Mo1V
5	阀盖	WCB WC6
6	支架	WCB
7	手轮	铸铁

### 三、J61Y高加入口阀\_高加进口阀主要技术规范表

公称压力PN(MPa)	20.0	25.0	32.0	—	
工作压力(MPa)	—	10.0	14.0	17.0	
工作温度( )	—	510	540	570	
壳体水压试验压力(MPa)	30.0	35.0	45.0	27.0	40.0
密封、倒密封水压试验压力(MPa)	22.0	25.5	35.2		
低压气密封试验压力(MPa)	0.6				
设计制造					JIS E101、JB/T 3595、DL/T 531、ASME B16.34
结构长度					JIS E101、JB/T 2766、GB/T 15188.1、
连接端					JB/T 3595、ANSI B16.25或按用户要求
检验与试验					JIS E101、JB/T 3595、DL/T 531、API 598

### 四、J61Y高加入口阀\_高加进口阀主要外型尺寸表

尊敬的用户！如果你需订购我厂 [电站阀](#)

产品，咨询时烦请说明公称压力、公称通径、阀体材质、工作压力、工作温度等，本产品液压系统为阀门内部自身结构，纯机械，非外加执行系统，执行机构动作安全可靠，\*快关闭时间可小于3秒，其操作动力源于管道系统的锅炉高压给水，而非液压油或其它介质。

<http://www.hanyuev.cn/电站阀>

本文出处：<http://www.hanyuev.cn/product/gaojiarukoufa.html>高加入口阀