

爱客多模块炉招商 爱客多 爱客多模块炉

产品名称	爱客多模块炉招商 爱客多 爱客多模块炉
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

燃气模块锅炉烟气冷凝水过多处理具体措施包括

一、燃气模块锅炉在后烟箱处设置冷凝水排出口

为了使冷凝水能够及时排出，该排出口接管一般不要设置阀门，应设置水封，以防烟气从该管逸出。

二、烟箱出口设置接管

锅炉烟气排出烟箱进入烟囱后，由于烟囱的散热仍然在不断冷却，烟气中的水蒸气仍在不断地凝结在烟囱壁上，形成小水珠沿烟囱壁往下流，爱客多模块炉招商，因此应在烟箱出口设置接管，使冷凝水能够排入地沟或任何排水系统。

燃气模块锅炉烟气冷凝水过多现象应该引起关注，虽然冷凝水产生是无法避免的，但过多冷凝水产生，势必会对锅炉的安全运行产生影响。

模块锅炉系统与传统集中供暖的比较

模块锅炉及其管道系统安装完毕，爱客多模块炉优势，在投入运行前应进行烘煮炉工作。

烘炉：烘炉的目的是将刚施工完毕的炉膛内耐火衬里、隔墙、烟道、砖砌烟囱等凡烟气通道均进行烘烤。耐火衬里、烟道、烟囱潮湿水分很大，必须通过烘烤将其逐渐烘干，使灰缝耐火泥的强度增加，在烘炉时一般可采用废木材、干树枝、树皮作为烘烤燃料，但应去除铁钉。烘烤时宜采用微火慢烤，逐渐将炉内、烟道、烟囱中的水分蒸发烘干。切忌大火急烘而使水分急剧蒸发后体积骤增，水汽和烟气排放不及时使炉墙、烟道因内压过高而变形、裂缝甚至崩塌。因此，爱客多模块炉，必须进行烘煮工作。对每年进入冬运的采暖模块锅炉在开始投入运行前也应进行烘炉工作。以驱赶炉体和烟囱烟道内的潮气。

煮炉：煮炉就是向炉内投入一定量的药剂，将模块锅炉在制造或运输中，爱客多模块炉，附着在受热面内壁上的油污、泥垢、铁锈等溶解清除掉，以保证模块锅炉安全运行和蒸汽与热水的品质。

一般烘炉与煮炉可同时进行，也可先烘后煮。

模块锅炉特点

控制系统完善，运行安全可靠1模块锅炉一般具有下列装置确保使用安全： 火焰反烧开关； 开关性能优异的防漏气燃气电磁阀； 防倒烟开关； 高温限制器； 全自动点火装置； 燃气泄漏检测联动装置（可选）； 安全阀；2模块锅炉的燃烧方式一般采用大气直燃式，这种燃烧方式大大提高了锅炉的安全性。单体大锅炉在点火时，一旦吹扫不彻底，炉膛内存有的可燃气体，即会发生爆燃现象，严重的会造成bz。而模块锅炉的燃烧方式非常简单，就像我们家里的燃气式热水器一样，燃气由分配管送入燃烧器，空气由锅炉下部条缝进入炉膛与燃气充分混合，点火后燃烧。即使发生因燃气泄漏引起的爆燃现象，锅炉具有足够的泄爆面积将过量的燃气排到炉膛外，确保安全。而单体大锅炉的燃烧是封闭的，一旦燃气泄漏，炉膛内燃气浓度将增加，这时若点火将发生bz，后果不堪设想。

爱客多模块炉招商-爱客多(在线咨询)-爱客多模块炉由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司（www.aikeduo001.com）位于泰安市高新技术开发区龙腾路中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱客多在家电制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。爱客多取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱客多全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。