UFS汽水分离器

产品名称	UFS汽水分离器
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	420.00/台
规格参数	介质:蒸汽，汽液 材质:不锈钢 型号:UFS型
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

UFS汽水分离器工作原理：　　UFS汽水分离器利用蒸汽流向急剧转换方式、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴分离开，提高了产品质量和生产效率。 汽水分离器使蒸汽或压缩空气在流动中突然改变方向,将蒸汽或压缩空气中含有的水滴分离出来,减少蒸汽或压缩空气中的含水量。分离出的水滴集聚在分离器下面,通过另配的疏水阀排出。汽水分离器能保证用汽设备所用蒸汽或空中的干燥性，提高用汽设备的工作效率，延长设备的使用寿命。

UFS汽水分离器是利用蒸汽流向急剧转换方式、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴分离开，提高了产品质量和生产效率。为蒸汽设备提供高干度蒸汽，送往用汽设备，提高设备的热效率;
并防止水击，而分离出来的凝结水，由分离器下部的疏水阀排出;
UFS型汽水分离器也适用于从压缩空气中分离凝结水。

UFS汽水分离器产品特点：

1.提高了蒸汽的干燥度送往蒸汽设备，提高设备的热效率。2.防止水击，而分离出来的凝结水通过下面的疏水器排出。3.UFS型汽水分离器也适用于气体和液体的分离。

UFS汽水分离器特点：1、根据汽压、水压变化可自动调节进汽量，克服了振动、噪音等缺陷。2、利用蒸汽升温的同时，可实现增压，大大减小水泵电机功率，达到节能的目的。3、节能、热效率高。蒸汽得以充分利用，与传统换热系统相比，热效率达100%，节约蒸汽20%以上。4、寿命长，免维护，寿命可长达十五年。5、无需人员值班，节约人工费。广泛适用于居民住宅、商务办公楼、宾馆、医院的采暖和供热水系统以及电力、化工、橡胶、食品、制药等行业。

UFS汽水分离器安装示意图：

UFS汽水分离器外形尺寸：

产品型号	公称通径DN	连接方式	使用压力（Mpa）	最高允许温度（℃）	外型尺寸(mm)	
					L	H1
UFS-16C	25	法兰	0.01～2.5	350	130	57
	32	210	70	195		
UFS-25C	40	270	80	250		
	50	DN25				
	65	310	90	285		
	80	400	98	330		
	100	108	370			