

林晟6MF-32手提式风力灭火机 道路吹雪机 马路吹灰机 大功率风力吹风机

产品名称	林晟6MF-32手提式风力灭火机 道路吹雪机 马路吹灰机 大功率风力吹风机
公司名称	镇江润林森林防火装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发动机:单缸二冲程 化油器:泵膜式化油器 点火方式:电容放电式
公司地址	镇江市丹徒区高资街道玉书路114号
联系电话	19952472119 15896355609

产品详情

发动机功率 4.5kw ;

出口风量 0.51 m³ /s ;

发动机转数 7000R/MIN ;

一次加油工作时间 25min ;

标定转数下自水平位置上、下、左、右倾斜90度均能正常工作 ;

工作方式 : 便携式 ;

耗油率 500 g/kW/h ;

单只金属燃油箱容积 1.45L ;

启动罩采用铝镁合金罩壳 ;

安装有快速启动的减压阀 ;

标定转速下手传振动加速度27 (m²/s) ;

整机净质量与风功率比 (kg/kw) 5.72 ;

风机效率 62% , 出口风流105m/s ;

启动方式：手拉绳启动方式；

常温启动时间 10S；

启动温度范围-30 至40 ，配有手油泵启动更快；

燃油：90#汽油与二冲程车用机油的混合油；

有效灭火距离 231cm。 ，距离风机2.5米处风速31m/s；

前排气；

1、背负式风力灭火机：排量 80cm；

2、风管长度1.8米，油门以及水门在手把操作。

3、功率：4KW/7200RPM，采用单缸强制风冷二冲程汽油发动机

4、出风口风量 1800m³/h；

5、有效灭火距离 2.2m

6、转数 7000r/min

7、距风机中心2.5米处风速 30m/s；

8、一次性加油连续工作时间 75 分；

9、噪音：98dB；

10、净重 12kg；

11、化油器：泵模式；点火：CDI 系统；

12、启动方式：反冲启动器；

13、常温启动 8S

定转数下自水平位置上、下、左、右倾斜45度均能正常工作，各位置停留时间不少于10s均能正常工作

大排量二冲程风冷单缸汽油引擎；

通风式背包垫，四个大型减振弹簧，双层叠式空滤芯，橡胶一体成型手柄，带贴心手枕、挡手，配加长型油门把手，加减速调节更稳定。“L”形框架，有效减轻对抗阻力，防叶挡板阻止碎片进入吸风口，卡口风管固定结构；

