

定做超声波清洗机价格 得力共创 清洗机

产品名称	定做超声波清洗机价格 得力共创 清洗机
公司名称	北京得力共创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区五里坨车站路1号377室
联系电话	13811730194

产品详情

超声波清洗机

我国一般常用的高压冲洗压力大致为1.5~2.0兆帕，在这样的压力下清洗效果及经济性都比较好。国外的高压冲洗所使用的冲洗压力较高，模具超声波清洗机价格，否达5兆帕左右;若使用热水进行高压冲洗，则冲洗压力更高(5~7兆帕)。

高压冲洗是高压射流技术在清洗上的具体应用。国外已使用比较广泛，并对高压射流的基本理论及其应用作了大量的研究。我国已将高压冲洗应用于船舶除锈和清除船体外部沾附的海生物;铁路机车车辆修理部门已开始应用高压冲洗去清洗转向架及车底部，所获效果甚好，除了能清除污垢外，铁锈、旧漆层等都能被冲洗下去。

如需了解更多超声波清洗机的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

超声波清洗机的压力冲洗

高压冲洗

冲洗压力在1兆帕(约为10公斤力/厘米²)以上的称为高压冲洗，它主要是依托高压水柱(或者清洗液柱)的冲击能量去达到除垢的目的。由于冲击能量较大，清洗机，一般的污垢都能被冲洗下去，定做超声波清洗机价格，而且被清洗件的死角、盲孔及内腔都能被冲洗得很干净。若使用清洗液进行高压冲洗，在高压冲向被清洗件时会产生大量泡沫，使回收循环系统外果泡沫过少而影响冲洗压力的升高。故高压冲洗大都采用清水(热水);如需冲洗油污较重的零、部件，则否采用温度为80 左右的热水。有时根据需要也否以使用低浓度的清洗液。

想要了解更多超声波清洗机的相关内容，请及时关注得力共创网站。

超声波清洗机如何使用？

- 1.超声波清洗机安装；
- 2.超声波清洗机加水；
- 3.超声波清洗机加温；
- 4.超声波清洗机加入清洗剂；
- 5.超声波清洗机预处理；
- 6.超声波清洗机零件摆放；
- 7.超声波清洗机开机；
- 8.超声波清洗机停机；[在清洗过程中若要停机，应先将功率旋钮调至小。再按下停止底超声。清洗时间根据清洗表面情况掌握。]
- 9.超声波清洗机溢流；
- 10.超声波清洗机后处理；
- 11.超声波清洗机清洗剂的处理；
- 12.超声波清洗机浸泡的辅助作用。

得力共创——专业生产、销售超声波清洗机，我们公司坚持用户为上帝，家用超声波清洗机价格，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

定做超声波清洗机价格-得力共创-清洗机由北京得力共创科技有限公司提供。北京得力共创科技有限公司(www.xieligc.com/) 位于北京市石景山区五里坨车站路1号377室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前得力共创在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。得力共创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。得力共创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。